



AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT
Code : 63200130501 / 10282



Version: 12

Révision: 09/12/2025

Revisión précédente: 23/09/2024

Date d'impression: 09/12/2025

RUBRIQUE 1 — IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/DE L'ENTREPRISE

1.1	IDENTIFICATEUR DE PRODUIT: AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT Code : 63200130501 / 10282 UFI: 4EP5-M03U-K006-HJHF
1.2	UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES: <u>Utilisations prévues (principales fonctions techniques):</u> <input checked="" type="checkbox"/> Industriel <input checked="" type="checkbox"/> Professionnelle <input type="checkbox"/> consommation Diluant pour l'application de peintures et vernis. <u>Secteurs d'utilisation:</u> Utilisations professionnelles (SU22). <u>Types d'utilisation du PCN:</u> Décapants, diluants à peinture et auxiliaires connexes. <u>Utilisations déconseillées:</u> # Ce produit n'est pas recommandé pour toute utilisation ou pour les secteurs d'utilisation industrielle, professionnelle ou de consommation autres que ceux cités précédemment comme 'Utilisations prévues ou identifiées'. <u>Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation, selon l'annexe XVII du Règlement (CE) nr. 1907/2006:</u> Sans restriction.
1.3	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ: A.M.P.E.R.E. SYSTEM 3 rue Antoine Balard - Z.I. du Vert Galant 95310 Saint-Ouen-l'Aumône - FRANCE Tel: + 33 1 34 64 72 72 / Fax: +33 1 30 37 55 17 fds@amperesystem.com
1.4	NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE: France : N° ORFILA (INRS) +33 1 45 42 59 59 Belgique/Luxembourg : Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum c/o Hôpital Militaire Reine Astrid - Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussels : +32 70 245 245 (8002 5500, du Grand-Duché de Luxembourg)

RUBRIQUE 2 — IDENTIFICATION DES DANGERS





2.1

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE:

La classification des mélanges est faite selon les principes suivants: a) lorsque des données (tests) sont disponibles pour la classification des mélanges, elles sont généralement classifiées sur la base de ces données, b) en l'absence de données (tests) pour les mélanges, des méthodes d'interpolation ou d'extrapolation sont généralement utilisées pour évaluer le risque, en utilisant les données de classification disponibles pour des mélanges similaires, et c) en l'absence d'essais et d'informations permettant d'appliquer des techniques d'interpolation ou d'extrapolation, des méthodes sont utilisées pour classer l'évaluation des risques sur la base des données des composants individuels du mélange.

Classification selon le Règlement (UE) n° 1272/2008~2024/197 (CLP):

DANGER:Flam. Liq. 3:H226|Skin Irrit. 2:H315|Eye Irrit. 2:H319|STOT SE (irrit.) 3:H335|STOT SE (narcosis) 3:H336|STOT RE 2:H373|Asp. Tox. 1:H304|Aquatic Chronic 2:H411|EUH066

Classe de danger	Classification du mélange	Cat.	Routes d'exposition	Organes cibles	Effets
Physico-chimique: 	Flam. Liq. 3:H226c)	Cat.3	-	-	-
Santé humaine:  	Skin Irrit. 2:H315c) Eye Irrit. 2:H319c) STOT SE (irrit.) 3:H335c) STOT SE (narcosis) 3:H336c) STOT RE 2:H373c) Asp. Tox. 1:H304c) EUH066c)	Cat.2 Cat.2 Cat.3 Cat.3 Cat.2 Cat.1 -	Peau Yeux Inhalation Inhalation Inhalation Ingestion+Aspiration Peau	Peau Yeux Voies respiratoires SNC Système auditif Poumons Peau	Irritation Irritation Irritation Narcosis Effets graves Mort Sèchement, Gerçures
Environnement: 	Aquatic Chronic 2:H411c)	Cat.2	-	-	-

Le texte intégral des mentions de danger est indiqué dans la section 16.

Note: Lorsque dans la section 3 on utilise une fourchette de pourcentages, les dangers pour la santé et l'environnement décrivent les effets de la concentration plus élevée de chaque composant, mais inférieure à la valeur maximale indiquée.


	AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT Code : 63200130501 / 10282	
---	--	--

Version: 12

Révision: 09/12/2025

Revisión précédente: 23/09/2024

Date d'impression: 09/12/2025

2.2	<p>ELEMENTS D'ETIQUETAGE:</p> <div></div> <p>Le produit est étiqueté avec la mention d'avertissement DANGER en accord avec le Règlement (UE) n° 1272/2008~2024/197 (CLP).</p> <p><u>- Mentions de danger:</u></p> <table><tr><td>H226</td><td>Liquide et vapeurs inflammables.</td></tr><tr><td>H373</td><td>Risque présumé d'effets graves pour les organes auditives à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.</td></tr><tr><td>H304</td><td>Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.</td></tr><tr><td>H319</td><td>Provoque une sévère irritation des yeux.</td></tr><tr><td>H335</td><td>Peut irriter les voies respiratoires.</td></tr><tr><td>H315</td><td>Provoque une irritation cutanée.</td></tr><tr><td>H336</td><td>Peut provoquer somnolence ou vertiges.</td></tr><tr><td>H411</td><td>Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</td></tr></table> <p><u>- Conseils de prudence:</u></p> <table><tr><td>P210</td><td>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</td></tr><tr><td>P337+P313</td><td>Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.</td></tr><tr><td>P280</td><td>Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.</td></tr><tr><td>P301+P310-P330+P331</td><td>EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</td></tr><tr><td>P303+P361+P353-P352-P312</td><td>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. Laver abondamment à l'eau et au savon. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.</td></tr><tr><td>P304+P340-P312</td><td>EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.</td></tr><tr><td>P305+P351+P338-P310</td><td>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</td></tr><tr><td>P273-P391-P501</td><td>Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.</td></tr></table> <p><u>- Indications additionnelles:</u></p> <p><u>- Substances qui contribuent à la classification:</u></p> <p>Hydrocarbures C9 aromatiques Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène Acétate de n-butyle</p>	H226	Liquide et vapeurs inflammables.	H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes auditives à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.	H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	H335	Peut irriter les voies respiratoires.	H315	Provoque une irritation cutanée.	H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.	P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.	P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.	P301+P310-P330+P331	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.	P303+P361+P353-P352-P312	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. Laver abondamment à l'eau et au savon. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.	P304+P340-P312	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.	P305+P351+P338-P310	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.	P273-P391-P501	Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.																																
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes auditives à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.																																
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.																																
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.																																
H335	Peut irriter les voies respiratoires.																																
H315	Provoque une irritation cutanée.																																
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.																																
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.																																
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.																																
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.																																
P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.																																
P301+P310-P330+P331	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.																																
P303+P361+P353-P352-P312	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. Laver abondamment à l'eau et au savon. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.																																
P304+P340-P312	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.																																
P305+P351+P338-P310	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.																																
P273-P391-P501	Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.																																
2.3	<p>AUTRES DANGERS:</p> <p>Dangers qui n'entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du mélange:</p> <p><u>- Autres dangers physico-chimiques:</u></p> <p>Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange potentiellement inflammable ou explosif.</p> <p><u>- Autres effets néfastes physicochimiques pour la santé humaine:</u></p> <p>On ne connaît pas des autres effets néfastes pertinentes.</p> <p><u>- Autres effets néfastes pour l'environnement:</u></p> <p>Ne contient pas des substances qui répondent aux critères PBT/vPvB.</p> <p><u>Propriétés perturbant le système endocrinien:</u></p> <p>Ce produit ne contient pas de substances aux propriétés de perturbation endocrinienne identifiées ou en cours d'évaluation.</p>																																






AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT
Code : 63200130501 / 10282



Version: 12Révision: 09/12/2025

Revisión précédente: 23/09/2024Date d'impression: 09/12/2025


RUBRIQUE 3 — COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1	SUBSTANCES: Non applicable (mélange).		
3.2	MELANGES: Ce produit-ci est un mélange. Description chimique: Mélange de solvants organiques. COMPOSANTS DANGEREUX: Substances qui interviennent en pourcentage supérieur à la limite d'exemption:		
	70 < C < 80 % 	Hydrocarbures C9 aromatiques CAS: 64742-95-6, EC: 918-668-5, REACH: 01-2119455851-35 CLP: Danger: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066	REACH
	20 < C ≤ 25 % 	Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène CAS: , EC: 905-562-9, REACH: 01-2119488216-32 CLP: Danger: Flam. Liq. 3:H226 Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=11000 mg/m3) Acute Tox. (skin) 4:H312 (ATE=1700 mg/kg) Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT RE 2:H373 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 3:H412	REACH STOT RE 2, H373: C ≥10 %
	1 < C ≤ 3 % 	Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4, EC: 204-658-1, REACH: 01-2119485493-29 CLP: Attention: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (narcosis) 3:H336 EUH066	ATP01
Impuretés: Ne contient pas d'autres composants ou impuretés qui pourraient influencer dans la classification du produit. Adjuvants de stabilisation: Aucun. Référence à d'autres sections: Pour plus d'informations sur composants dangereux, voir rubriques 8, 11, 12 et 16. SUBSTANCES EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPANTES (SVHC): Liste mise à jour par l'ECHA sur 05/11/2025. Substances SVHC soumises à autorisation, y compris dans l'annexe XIV du Règlement (CE) nr. 1907/2006: Aucune. Substances SVHC candidates à inclure dans l'annexe XIV du Règlement (CE) nr. 1907/2006: Aucune. SUBSTANCES PERSISTANTS, BIOACCUMULABLES ET TOXIQUES (PBT), OU TRÈS PERSISTANTS ET TRÈS BIOACCUMULABLES (VPVB): Ne contient pas des substances qui répondent aux critères PBT/vPvB. Substances POP incluses dans le RÈGLEMENT (UE) 2019/1021~2025/1930 relatif aux polluants organiques persistants: Aucune.			






RUBRIQUE 4 — PREMIERS SECOURS

4.1

DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SECOURS:



Les symptômes peuvent apparaître après l'exposition, de sorte qu'en cas d'une exposition directe au produit, en cas de doute, ou si les symptômes persistent, appeler un médecin. Ne jamais rien donner à boire au sujet inconscient. Les secouristes doivent faire attention à se protéger eux-mêmes et utiliser les moyens de protection individuelle recommandés s'il y a une possibilité d'exposition. Lors des premiers secours utiliser des gants protecteurs. Il peut être dangereux pour la personne appliquant la respiration artificielle.

Route d'exposition	Symptômes et effets, aigus et différés	Description des premiers secours
Inhalation:  	L'inhalation de vapeurs de solvants peut provoquer céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et, dans les cas extrêmes, perte de conscience. L'inhalation produit des irritations des muqueuses, toux et des difficultés respiratoires.	# Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener en plein air. Si la respiration est irrégulière ou en cas d'arrêt respiratoire, respiration artificielle. Une victime inconsciente doit être placée en position latérale de sécurité (PLS). Maintenir la victime couverte avec une couverture et appeler un médecin.
Peau: 	Le contact avec la peau produit rougeur. En cas de contact prolongé, la peau peut dessécher.	# Ôter immédiatement, sur place, les vêtements souillés. Laver soigneusement et abondamment les zones affectées avec de l'eau froide ou tiède savonneuse, ou bien avec un autre produit approprié pour le nettoyage de la peau.
Yeux: 	Le contact avec les yeux cause rougeur et douleur.	# Enlever les verres de contact. Rinçage à l'eau immédiat et abondant pendant 15 minutes au moins, tout en maintenant les paupières écartées, jusqu'à ce que l'irritation soit descendue. Consulter immédiatement un ophtalmologiste.
Ingestion: 	Par ingestion, peut causer irritation de la gorge, douleur abdominale, somnolence, nausées, vomissement et diarrhée.	En cas d'ingestion, demander l'assistance immédiate d'un médecin. Ne pas tenter de faire vomir, dû au risque d'aspiration. Mettre en position demi-assise et laisser au repos.

		AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT															
		Code : 63200130501 / 10282															
Version: 12		Révision: 09/12/2025		Revisión précédente: 23/09/2024 Date d'impression: 09/12/2025													
4.2	<u>PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFERES:</u> Les principaux symptômes et effets sont indiqués dans les sections 4.1 et 11.1																
4.3	<u>INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NECESSAIRES:</u> <u>Information pour le médecin:</u> Le produit aspiré pendant le vomissement pourrait causer des blessures pulmonaires. Par conséquent, le vomissement ne devrait pas être provoqué ni mécanique ni pharmacologiquement. En cas d'ingestion, on devrait évacuer l'estomac avec précaution. <u>Antidotes et contre-indications:</u> Il n'est pas connu un antidote spécifique. En cas de pneumonie causée par les agents chimiques, un traitement par des antibiotiques et des corticoïdes doit être envisagé.																
RUBRIQUE 5 — MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE																	
5.1	<u>MOYENS D'EXTINCTION:</u> # Poudres spécifiques ou CO2. En cas d'incendies plus graves utiliser aussi de la mousse résistante à l'alcool et eau pulvérisée. Ne pas utiliser pour l'extinction: jet direct d'eau. Le jet d'eau direct peut ne pas être efficace pour éteindre l'incendie, étant donné que le feu peut se propager.																
5.2	<u>DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE:</u> Lors de la combustion ou de la décomposition thermique, des produits dangereux peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L'exposition aux produits de combustion ou décomposition peut comporter des risques pour la santé.																
5.3	<u>CONSEILS AUX POMPIERS:</u> <u>Équipements de protection particuliers:</u> Selon la magnitude de l'incendie, il serait nécessaire d'utiliser des vêtements de protection contre la chaleur, appareil respiratoire isolant autonome, gants, lunettes protectrices ou masques faciaux et bottes. Si l'équipement de protection contre l'incendie n'est pas disponible ou n'est pas utilisée, combattre l'incendie d'un endroit protégé ou à une distance de sécurité. La norme EN469 offre un niveau de protection de base en cas d'incidents chimiques. <u>Autres recommandations:</u> Refroidir à l'eau pulvérisée les tanks, citernes ou récipients proches de la source de chaleur ou du feu. Rester du côté d'où vient le vent. Éviter les produits utilisés dans la lutte contre l'incendie, de passer aux écoulements, égouts ou aux cours d'eau.																
RUBRIQUE 6 — MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE																	
6.1	<u>PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE:</u> Éliminer les possibles sources d'ignition et, s'il est nécessaire, ventiler la zone. Ne pas fumer. Éviter le contact direct du produit. Éviter l'inhalation des vapeurs. Maintenir les personnes sans protection en position opposée au sens du vent.																
6.2	<u>PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:</u> Éviter la contamination d'égouts, d'eaux superficielles ou souterraines, ainsi que du sol. Au cas où de grands déversements se produiraient ou si le produit contamine des lacs, rivières ou des égouts, informer les autorités compétentes, conformément à la législation locale.																
6.3	<u>METHODES ET MATERIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE:</u> Recueillir le déversement avec des matériaux absorbants non combustibles (terre, sable, vermiculite, terre de diatomées, etc.). Garder les restes dans un conteneur fermé.																
6.4	<u>REFERENCE A D'AUTRES RUBRIQUES:</u> Pour des informations de contact en cas d'urgence, voir rubrique 1. Pour des informations pour une manipulation sans danger, voir rubrique 7. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. Pour l'élimination des résidus, suivre les recommandations de la rubrique 13.																
RUBRIQUE 7 — MANIPULATION ET STOCKAGE																	
7.1	<u>PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER:</u> Accomplir la législation en vigueur sur la santé et la sécurité au travail. <u>- Recommandations générales:</u> Éviter tout genre de déversement ou fuite. Ne pas laisser les récipients ouverts. <u>- Recommandations pour prévenir des risques d'incendie et d'explosion:</u> Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, pouvant s'étaler le long du sol à des grandes distances et peuvent former à l'aide de l'air des mélanges qui au contact de sources d'ignition lointaines peuvent s'enflammer ou exploser. Du à l'inflammabilité, ce matériel ne peut être utilisé que dans des zones libres de sources d'ignition et à l'écart de sources de chaleur ou électriques. Éteindre les téléphones portables et ne pas fumer. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. <table><tr><td>Point d'éclair</td><td>37* °C (Abel-Pensky)</td><td>CLP 2.6.4.3.</td></tr><tr><td>Température auto-inflammation:</td><td>453* °C</td><td></td></tr><tr><td>Limites inférieures/supérieures d'inflammabilité/explosivité:</td><td>0,8* - 7,1* % Volume 25°C</td><td></td></tr><tr><td>Réquisition de ventilation:</td><td>197 m3/l</td><td>Air/Préparation</td></tr></table> <u>- Recommandations pour prévenir des risques toxicologiques:</u> Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation. Après manipulation, se laver les mains avec de l'eau savonneuse. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. <u>- Recommandations pour prévenir la contamination de l'environnement:</u> Éviter tout déversement à l'environnement. Prêter une attention spéciale à l'eau de nettoyage. En cas de déversement accidentel, suivre les instructions de la rubrique 6.					Point d'éclair	37* °C (Abel-Pensky)	CLP 2.6.4.3.	Température auto-inflammation:	453* °C		Limites inférieures/supérieures d'inflammabilité/explosivité:	0,8* - 7,1* % Volume 25°C		Réquisition de ventilation:	197 m3/l	Air/Préparation
Point d'éclair	37* °C (Abel-Pensky)	CLP 2.6.4.3.															
Température auto-inflammation:	453* °C																
Limites inférieures/supérieures d'inflammabilité/explosivité:	0,8* - 7,1* % Volume 25°C																
Réquisition de ventilation:	197 m3/l	Air/Préparation															
7.2	<u>CONDITIONS D'UN STOCKAGE SUR, Y COMPRIS LES EVENTUELLES INCOMPATIBILITES:</u> # Interdire la zone aux personnes non autorisées. Conserver hors de portée des enfants. Le produit doit être stocké isolé de sources de chaleur et électriques. Ne pas fumer dans l'aire de stockage. S'il en est possible, éviter l'incidence directe de radiation solaire. Éviter des conditions d'humidité extrêmes. Pour éviter le rejet accidentel du produit après ouverture des récipients, fermer à nouveau soigneusement et placez-les en position verticale. Pour plus d'informations, voir rubrique 10. <u>- Classe de magasin:</u>																



AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT
Code : 63200130501 / 10282



Version: 12

Révision: 09/12/2025

Revisión précédente: 23/09/2024

Date d'impression: 09/12/2025

	<p>D'après les dispositions en vigueur.</p> <p>- <u>Temps de stockage:</u> 24 Mois.</p> <p>- <u>Températures:</u> min:5 °C, max:40 °C (recommandé).</p> <p>- <u>Matières incompatibles:</u> Conserver à l'écart de agents oxydants, acides, alcalis, peroxydes.</p> <p>- <u>Type d'emballage:</u> Selon réglementations en vigueur.</p> <p>- <u>Quantités limites (Seveso III): Directive 2012/18/UE:</u> - Substances/mélanges dangereuses énumérées:Aucune - Catégories de danger et quantités limite inférieure/supérieure en tonnes (t):</p> <p>- Dangers physiques:Liquide et vapeurs inflammables. (P5c) (5000t/50000t). - Dangers pour la santé:Non applicable - Dangers pour l'environnement:Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (E2) (200t/500t). - Autres dangers:Non applicable - Quantité seuil pour l'application des exigences relatives au seuil bas:200 tonnes - Quantité seuil pour l'application des exigences relatives au seuil haut:500 tonnes</p> <p>- Observations: Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s'entendent par établissement. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles concernés sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2% seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente, si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement. Pour plus de détails, voir la note 4 de l'annexe I de la Directive Seveso.</p>
7.3	<p><u>UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIERE(S):</u> Aucune recommandation particulière disponible différente à celles indiquées pour l'usage de ce produit.</p>

RUBRIQUE 8 — CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1

PARAMETRES DE CONTROLE:

Si un produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, peut être nécessaire la surveillance personnel, de l'atmosphère de travail ou biologique, pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser un équipe de protection respiratoire. Référence doit être faite a normes comme EN689, EN14042 et EN482 concernant les méthodes pour évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques, et l'exposition aux agents chimiques et biologiques. Référence doit être aussi faite aux documents d'orientation nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

- LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLE)

INRS 2012 (ED 984) (Decret 2012-746) (France, 2012)	An	VME		VLCT		Observations	Table MP non.
		ppm	mg/m3	ppm	mg/m3		
Hydrocarbures C9 aromatiques	1993	-	150	-	-	Vapeurs	84
Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène	2007	50	221	100	442	*Vd	84
Acétate de n-butyle	1983	150	710	200	940		84

VME - Valeur limite moyenne d'exposition 8 heures, VLCT - Valeur limite d'exposition court terme, MP - Maladie Professionnelle.

**Vd - Risque de pénétration percutanée.

- Risque de pénétration percutanée (*Vd):

Indique que, par les expositions à cette substance, la contribution par voui cutanée, y compris les muqueuses et les yeux, peut être importante por la teneur totale du corps si aucune mesure n'est prise pour empêcher l'absorption. il y a certains agents chimiques auxquels l'absorption percutanée, à la fois en phase liquide et la vapeur, peut être très élevée, pouvant être cette voie d'entrée d'importance égale ou supérieure même que l'inhalation. Dans ces situations, il est indispensable l'utilisation du contrôle biologique pour pouvoir quantifier la quantité global e polluants absorbés.

- VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES (VLB):

La surveillance biologique peut être une technique complémentaire très utile à la surveillance de l'air lorsque les seules techniques d'échantillonnage de l'air peuvent ne pas donner une indication fiable de l'exposition. La surveillance biologique est la mesure et l'évaluation de substances dangereuses ou de leurs métabolites dans les tissus, les sécrétions, les excréments ou l'air expiré, ou toute combinaison de ceux-ci, chez les travailleurs exposés. Les mesures reflètent l'absorption d'une substance par toutes les voies. La surveillance biologique peut être particulièrement utile dans les cas d'absorption cutanée importante et/ou d'absorption du tractus gastro-intestinal après l'ingestion, lorsque le contrôle de l'exposition dépend d'un équipement de protection respiratoire, lorsqu'il existe une relation raisonnablement bien définie entre la surveillance biologique et l'effet, ou où il donne des informations sur la dose accumulée et le poids corporelle de l'organe cible qui est liée à la toxicité.

Cette préparation contient les suivantes substances qui ont établi une valeur limite biologique:

-

- NIVEAU DÉRIVÉ SANS EFFET (DNEL):

Le niveau dérivé sans effet (DNEL) est un niveau d'exposition qui est considéré comme sûr, dérivée de données toxicologiques selon directrices specifiques inclus dans REACH. Les valeurs DNEL peuvent diférer d'un limite d'exposition professionnel (VLE) pour le même produit chimique. Les valeurs VLE peuvent être recommandées pour une déterminée entreprise, un organisme de réglementation du gouvernement ou d'une organisation d'experts. Bien que sont considérées aussi comme protecteurs de la santé, les valeurs VLE sont dérivés par un procédé différent de REACH.

- NIVEAU DÉRIVÉ SANS EFFET, TRAVAILLEURS:-	<u>DNEL Inhalation</u> mg/m3	<u>DNEL Cutanée</u> mg/kg bw/d	<u>DNEL Oral</u> mg/kg bw/d
--	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------



AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT
Code : 63200130501 / 10282



Version: 12






Révision: 09/12/2025

Revisión précédente: 23/09/2024

Date d'impression: 09/12/2025

Effets systémiques, aigus et chroniques: Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène Hydrocarbures C9 aromatiques Acétate de n-butyle	289 (a) 77 (c) - (a) 150 (c) 960 (a) 480 (c)	s/r (a) 180 (c) - (a) 25 (c) 11 (a) 11 (c)	- (a) - (c) - (a) - (c) - (a) - (c)
- NIVEAU DÉRIVÉ SANS EFFET, TRAVAILLEURS:- Effets locaux, aigus et chroniques: Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène Hydrocarbures C9 aromatiques Acétate de n-butyle	<u>DNEL Inhalation</u> mg/m3 289 (a) s/r (c) - (a) - (c) 960 (a) 480 (c)	<u>DNEL Cutanée</u> mg/cm2 s/r (a) s/r (c) - (a) - (c) s/r (a) s/r (c)	<u>DNEL Yeux</u> mg/cm2 - (a) - (c) - (a) - (c) s/r (a) - (c)
<u>- Niveau dérivé sans effet, population générale:</u> Non applicable (produit per utilisation professionnelle ou industrielle). (a) - Aiguë, exposition à court terme, (c) - Chronique, exposition prolongée ou répétée. (-) - DNEL non disponible (pas de données d'enregistrement REACH). s/r - DNEL non dérivé (pas de risque identifié).			
<u>- CONCENTRATION PRÉVISIBLE SANS EFFET (PNEC):</u>			
<u>- CONCENTRATION PRÉVISIBLE SANS EFFET, ORGANISMES AQUATIQUES:- Eau douce, marin et déversements intermittentes:</u> Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène Hydrocarbures C9 aromatiques Acétate de n-butyle	<u>PNEC Eau douce</u> mg/l 0.327 -7 0.18	<u>PNEC Marin</u> mg/l 0.327 -7 0.018	<u>PNEC Intermittent</u> mg/l 0.327 -7 0.36
<u>- USINES TRAITEMENT DES EAUX USÉES (STP) ET SÉDIMENTS DANS L'EAU DOUCE ET MARINE:</u> Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène Hydrocarbures C9 aromatiques Acétate de n-butyle	<u>PNEC STP</u> mg/l 6.58 -7 35.6	<u>PNEC Sédiments</u> mg/kg dw/d 12.46 -7 0.981	<u>PNEC Sédiments</u> mg/kg dw/d 12.46 -7 0.0981
<u>- CONCENTRATION PRÉVISIBLE SANS EFFET, ORGANISMES TERRESTRES:- Air, sol et effets pour des prédateurs et pour l'homme:</u> Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène Hydrocarbures C9 aromatiques Acétate de n-butyle	<u>PNEC Air</u> mg/m3 - -7 s/r	<u>PNEC Sol</u> mg/kg dw/d 2.31 -7 0.0903	<u>PNEC Oral</u> mg/kg dw/d - -7 n/b
(-) - PNEC non disponible (pas de données d'enregistrement REACH). n/b - PNEC non dérivé (pas de potentiel de bioaccumulation). s/r - PNEC non dérivé (pas de risque identifié).			

8.2



CONTRÔLES DE L'EXPOSITION:
CONTRÔLES TECHNIQUES APPROPRIÉS:

Veiller à une ventilation adéquate.Pour cela, il faut réaliser une bonne ventilation locale et disposer d'un bon système d'extraction générale.Si ces mesures ne suffisent pas maintenir la concentration de vapeurs en-dessous les limites d'exposition au travail, une protection respiratoire appropriée doit être portée.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE, TELLES QUE LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE:

- Protection respiratoire:
Éviter l'inhalation de solvants.

- Protection des yeux et du visage:
On recommande disposer de robinets, fontaines ou flacons de lavage oculaire contenant de l'eau propre dans les alentours de la zone d'utilisation.

- Protection des mains et de la peau:
On recommande disposer de robinets ou fontaines avec de l'eau propre dans les alentours de la zone d'utilisation.L'utilisation de crèmes protectrices peut aider à protéger les zones exposées de la peau.Des crèmes protectrices ne devront pas être appliquées après l'exposition.

Contrôle de l'exposition professionnelle: Règlement (UE) nr. 2016/425:
Comme mesure de prévention générale sur la santé et la sécurité dans l'ambiant de travail, on recommande l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) basiques, avec la correspondant marquage CE. Pour plus d'informations sur les équipements de protection individuelle (stockage, l'utilisation, le nettoyage, l'entretien, le type et les caractéristiques du EPI, la classe de protection, le marquage, la catégorie, la norme CEN, etc.), vous devriez consulter les brochures informatifs fournis par les fabricants des EPI.



AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT

Code : 63200130501 / 10282






Version: 12

Révision: 09/12/2025

Revisión precedente: 23/09/2024

Date d'impression: 09/12/2025

Masque: 	<div>✓</div> Masque avec des filtres du type A (brun) pour gaz et vapeurs de composés organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65°C (EN14387).Classe 1: capacité baisse jusqu'a 1000 ppm, Classe 2: capacité moyenne jusqu'a 5000 ppm, Classe 3: capacité haute jusqu'a 10000 ppm.Pour obtenir un niveau de protection adéquate, la classe du filtre doit être choisi en fonction du type et la concentration des agents contaminants présents, selon les spécifications du fabricant des filtres.Les équipes de respiration avec des filtres n'opèrent pas de façon satisfaisante quand l'air contient des hautes concentrations de vapeur ou teneur en oxygène inférieure à 18% en volume.En présence de concentrations de vapeur élevées, utiliser une équipe respiratoire autonome.
Lunettes: 	<div>✓</div> Lunettes de sécurité avec des protections latérales contre éclaboussures de liquides (EN166).Nettoyer tous les jours et désinfecter à intervalles régulières conformément aux instructions du fabricant.
Écran facial:	Non.
Gants: 	<div>✓</div> # Gants résistants aux solvants (EN374).Lors des contacts fréquents ou prolongés, on recommande utiliser des gants avec une protection de niveau 5 ou supérieure, avec un temps de pénétration >240 min.Quand seulement s'attend à un contact de courte durée, on recommande utiliser des gants avec une protection de niveau 2 ou supérieure, avec un temps de pénétration >30 min.Le temps de pénétration des gants sélectionnés doit être en accord avec la période d'utilisation prétendue.Il y a plusieurs facteurs (par exemple, la température), qui font que dans la pratique la période d'utilisation des gants protecteurs résistants aux produits chimiques est nettement inférieure à celle qui est établie dans la norme EN374.En raison de la grande variété de circonstances et possibilités, nous devons tenir compte du manuel d'instructions des fabricants de gants.Utiliser la technique correcte d'enlever les gants (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter le contact de ce produit avec la peau.Les gants doivent être remplacés immédiatement si des indices de dégradation sont observés.
Bottes:	Non.
Tablier:	Non.
Combinaison:	Conseillable.
<div><div>- <u>Risques thermiques:</u></div><div>Non applicable (le produit est manipulé à la température ambiante).</div><div><u>CONTRÔLES D'EXPOSITION LIÉS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:</u></div><div>Éviter tout déversement à l'environnement. Éviter les émissions à l'atmosphère.</div><div>- <u>Déversements sur le sol:</u></div><div># Éviter l'infiltration dans les sols.</div><div>- <u>Déversement dans l'eau:</u></div><div>Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.</div><div>- <u>Loi de gestion de l'eau:</u></div><div>Ce produit ne contient aucune substance incluse dans la liste des substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau, selon la Directive 2000/60/CE~2013/39/UE.</div><div>- <u>Émissions atmosphériques:</u></div><div>En raison de la volatilité, peut entraîner des émissions à l'atmosphère durant la manipulation et l'utilisation, en spéciale quand il est utilisé comme solvant. Éviter l'émission de solvants à l'atmosphère.</div></div>	



AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT
Code : 63200130501 / 10282



Version: 12

Révision: 09/12/2025

Revisión precedente: 23/09/2024

Date d'impression: 09/12/2025

RUBRIQUE 9 — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1	<div><div>INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES:</div><div><div><div><div>Aspect</div><div>État physique:</div><div>Couleur:</div><div>Odeur:</div><div>Seuil olfactif:</div><div>Changement d'état</div><div>Point de congélation:</div><div>Intervalle d'ébullition:</div><div>- Inflammabilité:</div><div>Point d'éclair</div><div>Limites inférieures/supérieures d'inflammabilité/explosivité:</div><div>Température auto-inflammation:</div><div>Stabilité</div><div>Température de décomposition:</div><div>Valeur pH</div><div>pH:</div><div>- Viscosité:</div><div>Viscosité dynamique:</div><div>Viscosité cinématique:</div><div>- Solubilité(s):</div><div>Solubilité dans l'eau</div><div>Liposolubilité:</div><div>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</div><div>- Volatilité:</div><div>Tension de vapeur:</div><div>Tension de vapeur:</div><div>Taux d'évaporation:</div><div>Densité</div><div>Densité relative:</div><div>Densité de vapeur relative:</div><div>Caractéristiques des particules</div><div>La taille des particules:</div><div>- Propriétés explosives:</div><div>Les vapeurs peuvent former à l'aide de l'air des mélanges qui peuvent s'enflammer ou exploser en présence d'une source d'ignition.</div><div>- Propriétés comburantes:</div><div>Non classé comme produit comburant.</div><div>*Valeurs estimés sur la base des substances qui composent le mélange.</div></div><div><div>Liquide</div><div># Incolore</div><div>Caractéristique</div><div>Non disponible (mélange).</div><div>Non disponible (mélange).</div><div>126,3* - 140* °C à 760 mmHg</div><div>37* °C (Abel-Pensky)</div><div>0,83* - 7,05* % Volume 25°C</div><div>453* °C</div><div>Non disponible (impossibilité technique d'obtenir les données).</div><div>Non applicable (milieu non aqueux).</div><div>0,82* cps à 20°C</div><div>0,32* mm2/s à 40°C</div><div># 0,75954* g/l à 20°C</div><div>Non applicable (produit inorganique).</div><div># 3,22* (comme log Pow)</div><div># 3,2688* mmHg à 20°C</div><div># 2,2532* kPa à 50°C</div><div>Non disponible (manque de données).</div><div>0,875* à 20/4°C</div><div># 3,90* à 20°C 1 atm.</div><div>Non applicable.</div></div><div><div>CLP 2.6.4.3.</div><div>Relative eau</div><div>Relative air</div></div></div></div></div>
9.2	<div><div>AUTRES INFORMATIONS:</div><div><div>Informations concernant les classes de danger physique</div><div>Liquides inflammables: Combustibilité:</div><div>Autres caractéristiques de sécurité:</div><div>Tension superficielle:</div><div>Chaleur de combustion:</div><div>COV (livraison):</div><div>COV (livraison):</div><div>Les valeurs indiquées ne coïncident pas toujours avec les spécifications du produit. Les données pour les spécifications du produit peuvent être trouvées dans la fiche technique correspondante. Pour plus d'informations sur des propriétés physiques et chimiques relatives à la santé et à l'environnement, voir rubriques 7 et 12.</div></div><div><div>Combustible.</div><div># 26,2* din/cm à 20°C</div><div># 10186 Kcal/kg</div><div>100,0 % Poids</div><div>875,1 g/l</div></div></div>



AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT
Code : 63200130501 / 10282



Version: 12Révision: 09/12/2025

Revisión précédente: 23/09/2024

Date d'impression: 09/12/2025

RUBRIQUE 10 — STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1	<p><u>REACTIVITE:</u></p> <p>- <u>Corrossion pour les métaux:</u> Il n'est pas corrosif pour les métaux.</p> <p>- <u>Propriétés pyrophoriques:</u> Il n'est pas pyrophorique.</p>
10.2	<p><u>STABILITE CHIMIQUE:</u> Stable dans les conditions de stockage et d'emploi recommandées.</p>
10.3	<p><u>POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES:</u> Possible réaction dangereuse avec agents oxydants, acides, alcalis, peroxydes.</p>
10.4	<p><u>CONDITIONS A EVITER:</u></p> <p>- <u>Chaleur:</u> Tenir éloigné des sources de chaleur.</p> <p>- <u>Lumière:</u> S'il en est possible, éviter l'incidence directe de radiation solaire.</p> <p>- <u>Air:</u> # Le produit n'est pas affecté par l'exposition à l'air, mais il est recommandé ne pas laisser des récipients ouverts.</p> <p>- <u>Humidité:</u> Éviter des conditions d'humidité extrêmes.</p> <p>- <u>Pression:</u> Irrélevant.</p> <p>- <u>Chocs:</u> # Le produit n'est pas sensible aux chocs, mais comme recommandation de type général: il faut éviter les coups et une manipulation brusque, pour éviter des déformations et la rupture de l'emballage, en particulier lorsque le produit est manipulé en grandes quantités et pendant les opérations de chargement et de déchargement.</p>
10.5	<p><u>MATIERES INCOMPATIBLES:</u> Conserver à l'écart de agents oxydants, acides, alcalis, peroxydes.</p>
10.6	<p><u>PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX:</u> Lors de décomposition thermique, des produits dangereux peuvent se former: monoxyde de carbone.</p>

RUBRIQUE 11 — INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aucune donnée toxicologique sur la préparation elle-même n'est disponible. La classification toxicologique de cette mélange a été faite moyennant la méthode de calcul conventionnelle du Règlement (UE) n° 1272/2008~2024/197 (CLP).

11.1

INFORMATIONS SUR LES CLASSES DE DANGER TELLES QUE DEFINIES DANS LE REGLEMENT (CE) NO 1272/2008:

TOXICITÉ AIGÜE:

Dosages et concentrations letales de composants individuels:	DL50 (OECD401) mg/kg bw Oral	DL50 (OECD402) mg/kg bw Cutanée	CL50 (OECD403) mg/m3.4h Inhalation
Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène	4300 Rat	1700 Rat	> 22080 Rat
Hydrocarbures C9 aromatiques	3592 Rat	3160 Lapin	> 6193 Rat
Acétate de n-butyle	10768 Rat	17600 Lapin	> 23400 Rat
Estimations de la toxicité aiguë (ATE) de composants individuels:	ATE mg/kg bw Oral	ATE mg/kg bw Cutanée	ATE mg/m3.4h Inhalation
Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène	-	1700	11000 Vapeurs
Hydrocarbures C9 aromatiques	-	-	-
Acétate de n-butyle	-	-	23400 Vapeurs

(*) - Estimation ponctuelle de la toxicité aiguë correspondant à la catégorie de classification (voir GHS/CLP Table 3.1.2). Ces valeurs sont utilisées pour calculer l'ATE dans le but de classifier un mélange à partir de ses composants et ne représentent pas les résultats de tests.

(-) - Les composants dont on suppose qu'ils ne présentent aucune toxicité aiguë au seuil supérieur de la catégorie 4 pour la voie d'exposition correspondante sont ignorés.

- Dose sans effet observé

Non disponible

- Dose minimale avec effect observé

Non disponible

INFORMATION SUR LES VOIES D'EXPOSITION PROBABLES: TOXICITÉ AIGÜE:

Routes d'exposition	Toxicité aiguë	Cat.	Principaux effets, aigus et/ou retardées	Critère
Inhalation: Non classé	ATE > 20000 mg/m3	-	Il n'est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par inhalation (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).	GHS/CLP 3.1.3.6.



AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT
Code : 63200130501 / 10282



Version: 12

Révision: 09/12/2025







Revisión précédente: 23/09/2024

Date d'impression: 09/12/2025

Peau: Non classé	ATE > 5000 mg/kg bw	-	Il n'est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par contact cutané (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).	GHS/CLP 3.1.3.6.
Yeux: Non classé	Non disponible.	-	Il n'est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par contact oculaire (manque de données).	GHS/CLP 1.2.5.
Ingestion: Non classé	ATE > 2000 mg/kg bw	Non disponible.	Il n'est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par ingestion (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).	GHS/CLP 3.1.3.6.



GHS/CLP 3.1.3.6: Classification de mélanges à partir des composants (formule d'additivité).
GHS/CLP 1.2.5 : Classification du mélange en fonction de ses composants (informations supplémentaires sur les dangers).

CORROSSIVITÉ / IRRITATION / SENSIBILISATION :

Classe de danger	Organes cibles	Cat.	Principaux effets, aigus et/ou retardés	Critère
- Corrossivité/irritation respiratoire: 	Voies respiratoires 	Cat.3	IRRITANT: Peut irriter les voies respiratoires.	GHS/CLP 1.2.6. 3.8.3.4.
- Corrossivité/irritation cutanée: 	Peau 	Cat.2	IRRITANT: Provoque une irritation cutanée.	GHS/CLP 3.2.3.3.
- Lésions/irritation oculaire graves: 	Yeux 	Cat.2	IRRITANT: Provoque une sévère irritation des yeux.	GHS/CLP 3.3.3.3.
- Sensibilisation respiratoire: Non classé	-	-	Il n'est pas classé comme un produit sensibilisant par inhalation (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).	GHS/CLP 3.4.3.3.
- Sensibilisation cutanée: Non classé	-	-	Il n'est pas classé comme un produit sensibilisant par contact cutanée (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).	GHS/CLP 3.4.3.3.









GHS/CLP 3.2.3.3: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.
GHS/CLP 3.3.3.3: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.
GHS/CLP 3.4.3.3: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.
GHS/CLP 3.8.3.4: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.
GHS/CLP 1.2.6 : Classification du mélange en fonction de ses composants (informations supplémentaires sur les dangers).

- DANGER PAR ASPIRATION:

Classe de danger	Organes cibles	Cat.	Principaux effets, aigus et/ou retardés	Critère
- Danger par aspiration: 	Poumons 	Cat. 1	DANGER PAR ASPIRATION: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.	GHS/CLP 3.10.3.3.

GHS/CLP 3.10.3.3: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT): Exposition unique (SE) et/ou Exposition répétée (RE):

Effets	SE/RE	Organes cibles	Cat.	Principaux effets, aigus et/ou retardés	Critère
- Neurologiques:	RE 	Système auditif 	Cat.2	NEUROTOXIQUE: Risque présumé d'effets graves pour les organes auditives à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation (perte d'audition).	GHS/CLP 3.8.3.4
- Efectos respiratorios:	SE 	Voies respiratoires 	Cat.3	IRRITANT: Peut irriter les voies respiratoires.	GHS/CLP 3.8.3.4
- Cutanés:	RE 	Peau 	-	DÉGRAISSANT: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.	GHS/CLP 1.2.4.
- Neurologiques:	SE 	SNC 	Cat.3	NARCOSIS: Peut provoquer somnolence ou vertiges par inhalation.	GHS/CLP 3.8.3.4.

GHS/CLP 3.8.3.4: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.

EFFETS CMR:

- Effets cancérigènes:

N'est pas considéré comme un produit cancérigène.



AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT
Code : 63200130501 / 10282



Version: 12

Révision: 09/12/2025

Revisión précédente: 23/09/2024

Date d'impression: 09/12/2025

	<p><u>- Génotoxicité:</u> N'est pas considéré comme un produit mutagénique.</p> <p><u>- Toxicité pour la reproduction:</u> N'est pas préjudiciable pour la fertilité. N'est pas préjudiciable pour le développement du fœtus.</p> <p><u>- Effets via l'allaitement:</u> Il n'est pas classé comme un produit nocif pour les bébés nourris au lait maternel.</p> <p>EFFETS DIFFÉRÉS ET IMMÉDIATS, ET EFFETS CHRONIQUES D'UNE EXPOSITION DE COURTE ET DE LONGUE DURÉE: <u>Routes d'exposition</u> Peut s'absorber par inhalation de la vapeur, à travers la peau et par ingestion.</p> <p><u>- Exposition à court terme:</u> L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Des écoulements dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. Par ingestion, peut causer des irritations dans la gorge; d'autres effets peuvent être les mêmes que celles décrites pour l'exposition à des vapeurs. Provoque une irritation cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Des quantités très petites aspirées par les poumons peuvent provoquer de graves lésions pulmonaires et voire la mort.</p> <p><u>- Exposition prolongée ou répétée:</u> Le contact répété ou prolongé peut provoquer l'élimination de la graisse naturelle de la peau, donnant comme résultat dermatite de contact non allergique et absorption à travers la peau. Risque présumé d'effets graves pour les organes auditifs à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.</p> <p>EFFETS INTERACTIFS: Non disponible.</p> <p>INFORMATIONS SUR LA TOXICOCINÉTIQUE, MÉTABOLISME ET DISTRIBUTION: <u>- Absorption percutanée:</u> Cette préparation contient les suivantes substances pour lesquelles la absorption percutanée peut être très élevée: Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène.</p> <p><u>- Toxicocinétique basique:</u> Non disponible.</p> <p>AUTRES INFORMATIONS: Non disponible.</p>
11.2	<p>INFORMATIONS SUR LES AUTRES DANGERS: <u>Propriétés perturbant le système endocrinien:</u> Ce produit ne contient pas de substances aux propriétés de perturbation endocrinienne identifiées ou en cours d'évaluation.</p> <p><u>Autres informations:</u> Aucune information supplémentaire disponible.</p>

RUBRIQUE 12 — INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Aucune donnée éco-toxicologique sur la préparation elle-même n'est disponible. La classification écotoxicologique de cette mélange a été faite moyennant la méthode de calcul conventionnelle du Règlement (UE) n° 1272/2008~2024/197 (CLP).

12.1

- Toxicité aiguë pour le milieu aquatique de composants individuels

Produit de réaction du éthylbenzène avec m-xylène et p-xylène

Hydrocarbures C9 aromatiques

Acétate de n-butyle

CL50 (OECD 203)

mg/l · 96heures

14 - Poisson

9.2 - Poisson

18 - Poisson

CE50 (OECD 202)

mg/l · 48heures

16 - Daphnie

3.2 - Daphnie

44 - Daphnie

CE50 (OECD 201)

mg/l · 72heures

10 - Algues

2.9 - Algues

675 - Algues

- Concentration sans effet observé

Acétate de n-butyle

NOEC (OECD 210)

mg/l · 28 jours

NOEC (OECD 211)

mg/l · 21 jours

23 - Daphnie


NOEC (OECD 201)

mg/l · 72 heures

- Concentration minimale avec effet observé

Non disponible




ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ AQUATIQUE:

Toxicité aquatique	Cat.	Principaux dangers pour l'environnement aquatique	Critère
- Toxicité aquatique aiguë: Non classé	-	Il n'est pas classé comme produit dangereux avec une toxicité aiguë pour les organismes aquatiques (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis).	GHS/CLP 4.1.3.5.5.3.
- Toxicité aquatique chronique: 	Cat.2	TOXIQUE: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	GHS/CLP 4.1.3.5.5.4.

	AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT Code : 63200130501 / 10282	
---	--	--

Version: 12	Révision: 09/12/2025	Revisión précédente: 23/09/2024	Date d'impression: 09/12/2025
Incinération contrôlée dans des sites spéciaux de traitement de résidus chimiques, selon les réglementations locales.			

RUBRIQUE 14 — INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1	<u>NUMERO ONU OU NUMERO D'IDENTIFICATION:</u> 1263		
14.2	<u>DESIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT DE L'ONU:</u> PEINTURE		
14.3	<u>CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT:</u> <u>Transport par route (ADR 2025) et</u> <u>Transport par chemin de fer (RID 2025):</u> <div><div><div>- Classe: 3</div><div>- Groupe d'emballage: III</div><div>- Code de classification: F1</div><div>- Code de restriction en tunnels: (E)</div><div>- Catégorie de transport: 3, max. ADR 1.1.3.6. 1000 L</div><div>- Quantités limitées: 5 L (voir exemptions totales ADR 3.4)</div><div>- Consignes écrites: ADR 5.4.3.4</div><div>- Dispositions spéciales: 163;367;650</div></div><div></div></div> <u>Transport voie maritime (IMDG 41-22):</u> <div><div><div>- Classe: 3</div><div>- Groupe d'emballage: III</div><div>- Fiche de Sécurité (FS): F-E,S_E</div><div>- Guide soins médicaux d'urgence: 310,313</div><div>- Polluant marin: Oui.</div></div><div></div></div> <u>Transport voie aérienne (ICAO/IATA 2024):</u> <div><div><div>- Classe: 3</div><div>- Groupe d'emballage: III</div></div><div></div></div> <u>Transport par voies de navigation intérieures (ADN):</u> Non disponible		
14.4	<u>GROUPE D'EMBALLAGE:</u> Voir la section 14.3		
14.5	<u>DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT:</u> Classé comme dangereux pour l'environnement.		
14.6	<u>PRECAUTIONS PARTICULIERES A PRENDRE PAR L'UTILISATEUR:</u> S'assurer que les personnes transportant le produit savent quoi faire en cas d'accident ou de déversement. Toujours transporter dans des récipients fermés qui sont en position verticale et sûre. Assurer une ventilation adéquate.		
14.7	<u>TRANSPORT MARITIME EN VRAC CONFORMEMENT AUX INSTRUMENTS DE L'OMI:</u> Non disponible.		

RUBRIQUE 15 — INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1	<u>RÈGLEMENTATIONS/LEGISLATION PARTICULIERES A LA SUBSTANCE OU AU MELANGE EN MATIERE DE SECURITE, DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT:</u> Les réglementations applicables à ce produit en général sont énumérés tout au long de cette fiche de donnés de sécurité. <u>Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation:</u> Voir la section 1.2 <u>Avertissement tactile de danger:</u> Non applicable (produit per utilisation professionnelle ou industrielle). <u>Protection de sécurité por des enfants:</u> Non applicable (produit per utilisation professionnelle ou industrielle). <u>AUTRES LÉGISLATIONS:</u> Non disponible. <u>Contrôle des risques inhérents aux accidents graves (Seveso III):</u> Voir la section 7.2 <u>Autres legislations locales:</u> Le destinataire doit vérifier l'existence éventuelle de réglementations locales applicables au produit chimique.
15.2	<u>EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE:</u> Pour cette mélange n'a pas été fait une évaluation de la sécurité chimique.

	AMPERE - SOLVENT FLOOR PAINT Code : 63200130501 / 10282	
---	---	--

Version: 12	Révision: 09/12/2025	Revisión précédente: 23/09/2024	Date d'impression: 09/12/2025
-------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------------

RUBRIQUE 16 — AUTRES INFORMATIONS

16.1	<p>TEXTE DES PHRASES ET NOTES DONT LE NUMERO FIGURE A LA RUBRIQUE 2 ET/OU 3:</p> <p><u>Mentions de danger en accord le Règlement (UE) n° 1272/2008~2024/197 (CLP), Annexe III:</u></p> <p>H226 Liquide et vapeurs inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H312 Nocif par contact cutané. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H332 Nocif par inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes auditives à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.</p> <p><u>ÉVALUATION DES INFORMATIONS SUR LE DANGER DES MÉLANGES:</u></p> <p>Voir les sections 9.1, 11.1 et 12.1.</p> <p><u>CONSEILS RELATIFS À TOUTE FORMATION:</u></p> <p>Il est recommandé pour tout le personnel qui va manipuler ce produit effectuer une formation basique en matière de prévention des risques professionnels, afin de faciliter la compréhension et l'interprétation des fiches de données de sécurité et l'étiquetage des produits.</p> <p><u>PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SOURCES DE DONNÉES:</u></p> <ul style="list-style-type: none">European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne, http://eur-lex.europa.eu/Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France, (INRS, ED 984, 2007).Accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route, (ADR 2025).International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 41-22 (IMO, 2022). <p><u>ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES:</u></p> <p>Liste des abréviations et acronymes qui pourraient être utilisés (mais pas nécessairement utilisés) dans cette fiche de données de sécurité:</p> <ul style="list-style-type: none">REACH: Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques.GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.CLP: Classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.ELINCS: Liste européenne des substances chimiques notifiées.CAS: Service américain d'enregistrement des produits chimiques.UVCB: Substances de composition variable ou inconnue, des produits de réaction complexe ou des matériels biologiques.SVHC: Substances extrêmement préoccupantes.PBT: Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques.mPmB: Substances très persistantes et très bioaccumulables.COV: Composés Organiques Volatiles.DNEL: Niveau dérivé sans effet (REACH).PNEC: Concentration prévisible sans effet (REACH).LC50: Concentration létale, 50 pour cent.LD50: Dose létale, 50 pour cent.ONU: Organisation des Nations Unies.ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route.RID: Réglementations relatives au transport international de marchandises dangereuses.IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.IATA: Association du Transport aérien international.ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale. <p><u>LÉGISLATIONS SUR FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ:</u></p> <p>Fiche de Données de Sécurité selon l'Article 31 du Règlement (CE) nr. 1907/2006 (REACH) et l'annexe du Règlement (UE) nr. 2020/878.</p> <table><thead><tr><th>HISTOIRE:</th><th>RÉVISION:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Version: 8</td><td>30/10/2023</td></tr><tr><td>Version: 9</td><td>12/12/2023</td></tr><tr><td>Version: 10</td><td>25/01/2024</td></tr><tr><td>Version: 11</td><td>23/09/2024</td></tr><tr><td>Version: 12</td><td>09/12/2025</td></tr></tbody></table> <p><u>Modifications en ce qui concerne a la Fiche de données de sécurité précédente:</u></p> <p>Les possibles changements législatifs, contextuelles, numériques, méthodologiques et normatifs en ce qui concerne a la version précédente sont mis en évidence dans cette Fiche de données de sécurité par une marque #</p>	HISTOIRE:	RÉVISION:	Version: 8	30/10/2023	Version: 9	12/12/2023	Version: 10	25/01/2024	Version: 11	23/09/2024	Version: 12	09/12/2025
HISTOIRE:	RÉVISION:												
Version: 8	30/10/2023												
Version: 9	12/12/2023												
Version: 10	25/01/2024												
Version: 11	23/09/2024												
Version: 12	09/12/2025												
<p>Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementation tant nationales que communautaires. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité du produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.</p>													
<p>Fiche de Données de Sécurité (FDS) générée avec la version 6.0.0.196 du software JMTCHEM (www.jmtchemsolutions.com).</p>													

<p>AVIS DE NON RESPONSABILITÉ</p> <p>Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources fiables. Elles sont établies sur la base de nos connaissances à la date de mise à jour indiquée. Elles ont pour but d'aider l'utilisateur et ne doivent pas être considérées comme une garantie.</p> <p>Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés à celles-ci.</p> <p>Toutes les substances ou mélanges peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Nous ne pouvons pas garantir que les dangers soient décrits de manière exhaustive.</p> <p>Cette fiche a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.</p> <p>Cette fiche ne dispense, en aucun cas, l'utilisateur du produit de respecter l'ensemble des textes législatifs, réglementaires et administratifs relatifs au produit, à la sécurité, à l'hygiène et à la protection de la santé humaine et de l'environnement.</p>
