

	AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG Kod : 630197001 / 12436	
---	---	---

Wersja: 6

Rewizja: 10/12/2025

Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025

Data wydrukowania: 10/12/2025

	P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu. W przypadku niedostatecznej wentylacji, stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338- P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P273-P391-P501 Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. - Informacje uzupełniające: - Substancji, które przyczyniają się do klasyfikacji: Węglowodory aromatyczne C9 Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%) Butan-1-ol Chlorowane parafiny C14-C17
2.3	INNE ZAGROZENIA: Zagrożenia, które nie zostały wzięte pod uwagę przy klasyfikacji, a które mogą przyczynić się do ogólnych zagrożeń powodowanych przez mieszaniny: - Inne właściwości fizykochemiczne: Opary wraz z powietrzem mogą stworzyć potencjalnie łatwopalną lub wybuchową mieszaninę. - Inne zagrożenia i niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka: Nieszczęśliwe przypadki nie są znane. - Inne szkodliwe skutki dla środowiska: Nie zawiera substancji, które spełniają kryteria PBT/vPvB. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: Ten produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zidentyfikowanych lub będących w trakcie oceny.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1	SUBSTANCJE: Nie dotyczy (mieszanina).												
3.2	MIESZANINY: Ten produkt jest mieszaniną. Opis chemiczny: Polimer akrylowy (BMA/MMA) SUBSTANCJE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE: Substancje, które zawartością procentową przekraczają wartość dopuszczalną: <table><tr><td>50 < C < 60 % </td><td>Węglowodory aromatyczne C9 CAS: 64742-95-6, EC: 918-668-5, REACH: 01-2119455851-35 CLP: Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066</td><td>REACH</td></tr><tr><td>5 < C < 10 % </td><td>Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%) CAS: 64742-82-1, EC: 919-446-0, REACH: 01-2119462828-25 CLP: Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (narcosis) 3:H336 STOT RE 1:H372 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066</td><td>REACH</td></tr><tr><td>1 < C ≤ 2 % </td><td>Butan-1-ol CAS: 71-36-3, EC: 200-751-6, REACH: 01-2119484630-38 CLP: Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3:H226 Acute Tox. (oral) 4:H302 (ATE=790 mg/kg) Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336</td><td>ATP01</td></tr><tr><td>1 < C ≤ 2 % </td><td>Chlorowane parafiny C14-C17 CAS: 85535-85-9, EC: 287-477-0, REACH: 01-2119519269-33 CLP: Uwaga: Lact.:H362 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 1:H410 (M=10) EUH066</td><td>ATP01</td></tr></table> Zanieczyszczenia: Nie zawiera innych składników ani zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na klasyfikację produktu. Stabilizatory: Brak. Odniesienia do innych sekcji: Obszerniejsza informacja o niebezpiecznych składnikach znajduje się w podrozdziałach: 8, 11, 12 i 16. SUBSTANCJE WZBUDZAJĄCE SZCZEGÓLNIĘ DUŻE OBAWY (SVHC): Zaktualizowana lista ECHA 05/11/2025. Substancje SVHC podlegające autoryzacji, zawarte w Załączniku XIV Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006: Brak.	50 < C < 60 % 	Węglowodory aromatyczne C9 CAS: 64742-95-6, EC: 918-668-5, REACH: 01-2119455851-35 CLP: Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066	REACH	5 < C < 10 % 	Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%) CAS: 64742-82-1, EC: 919-446-0, REACH: 01-2119462828-25 CLP: Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (narcosis) 3:H336 STOT RE 1:H372 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066	REACH	1 < C ≤ 2 % 	Butan-1-ol CAS: 71-36-3, EC: 200-751-6, REACH: 01-2119484630-38 CLP: Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3:H226 Acute Tox. (oral) 4:H302 (ATE=790 mg/kg) Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336	ATP01	1 < C ≤ 2 % 	Chlorowane parafiny C14-C17 CAS: 85535-85-9, EC: 287-477-0, REACH: 01-2119519269-33 CLP: Uwaga: Lact.:H362 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 1:H410 (M=10) EUH066	ATP01
50 < C < 60 % 	Węglowodory aromatyczne C9 CAS: 64742-95-6, EC: 918-668-5, REACH: 01-2119455851-35 CLP: Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066	REACH											
5 < C < 10 % 	Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%) CAS: 64742-82-1, EC: 919-446-0, REACH: 01-2119462828-25 CLP: Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (narcosis) 3:H336 STOT RE 1:H372 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411 EUH066	REACH											
1 < C ≤ 2 % 	Butan-1-ol CAS: 71-36-3, EC: 200-751-6, REACH: 01-2119484630-38 CLP: Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3:H226 Acute Tox. (oral) 4:H302 (ATE=790 mg/kg) Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336	ATP01											
1 < C ≤ 2 % 	Chlorowane parafiny C14-C17 CAS: 85535-85-9, EC: 287-477-0, REACH: 01-2119519269-33 CLP: Uwaga: Lact.:H362 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 1:H410 (M=10) EUH066	ATP01											



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG
Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6

Rewizja: 10/12/2025

Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025

Data wydrukowania: 10/12/2025

Substancje SVHC kandydat do włączenia do Załącznika XIV Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006:
Chlorowane parafiny C14-C17. PBT (Article 57d), vPvB (Article 57e), Resolution: ECHA/D(2021)4569-DC.
SUBSTANCJE TRWAŁE, ZDOLNE DO BIOAKUMULACJI I TOKSYCZNE LUB BARDZO TRWAŁE O BARDZO DUŻEJ ZDOLNOŚCI DO BIOKUMULACJI:
Nie zawiera substancji, które spełniają kryteria PBT/vPvB.
POP substances included in the (EU) REGULATION 2019/1021~2025/1930 on persistent organic pollutants:
Brak.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1



Objawy mogą ujawnić się po ekspozycji, dlatego też, w przypadku bezpośredniego narażenia na działanie produktu, w razie wątpliwości, albo gdy utrzymują się objawy złego samopoczucia, należy wezwać pomoc medyczną. W żadnym wypadku nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku, gdy istnieje możliwość ekspozycji, osoby udzielające pierwszej pomocy powinny zwracać uwagę na własną ochronę i stosować zalecaną indywidualną odzież ochronną. Przy udzielaniu pierwszej pomocy używać rękawic ochronnych.

Drogi narażenia	Natychmiastowe i opóźnione objawy oraz skutki narażenia	Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie:	Opary rozpuszczalników mogą spowodować ból głowy, zawroty głowy, osłabienie mięśniowe, senność i, w skrajnych przypadkach, utratę świadomości. Wdychanie powoduje podrażnienie błony śluzowej, kaszel i trudności w oddychaniu.	Poszkodowanego usunąć ze strefy zagrożenia i umieścić na świeżym powietrzu. W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku rozpocząć sztuczne oddychanie. Przy utracie przytomności zastosować stabilne położenie boczne. Poszkodowanego okryć. Powinien on być okryty w czasie oczekiwania na pomoc lekarską.
Skóra:	Na dłuższy czas, skóra może stać się sucha.	Rozebrać się z zanieczyszczonego ubrania. Dokładnie wymyć zanieczyszczone miejsca przy użyciu dużej ilości zimnej lub letniej wody i mydła o neutralnym pH, lub innego produktu odpowiedniego do czyszczenia skóry. Nie używać rozpuszczalników.
Oczy:	W kontakcie z oczami powoduje zaczerwienienie i ból.	Usunąć soczewki kontaktowe. Wymyć oczy, płuczając je dużą ilością czystej i świeżej wody przez 15 minut, przytrzymując rozwarte powieki, do momentu, gdy zmniejszy się podrażnienie. Natychmiast udać się do lekarza specjalisty.
Połknięcie:	W przypadku połknięcia może spowodować podrażnienie gardła, bóle brzucha, senność, mdłości, wymioty i biegunkę.	Nie należy wywoływać wymiotów z powodu ryzyka zanieczyszczenia płuc. Niedoświadczony nie powinien podejmować żadnych wysiłków ale odpoczywać.

4.2

NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPOŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA:
Główne objawy oraz skutki są wskazane w sekcjach 4.1 i 11.1

4.3

WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM:
Uwagi dla lekarza:
Leczenie musi być uzależnione od objawów i od stanu pacjenta..
Odtrutki i przeciwwskazania:
Nie jest znane właściwe antidotum.



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG

Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6

Rewizja: 10/12/2025

Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025

Data wydrukowania: 10/12/2025

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

- 5.1 SRODKI GASNICZE:
Proszek gaszący lub CO₂. W przypadku poważniejszego pożaru również pianę odporną na alkohol i rozpyloną wodę. Nie stosować do gaszenia: bezpośrednio skierowanego strumienia wody. Bezpośredni strumień wody może okazać się nieskuteczny, aby ugasić ogień, jako że może się on rozprzestrzeniać.
- 5.2 SZCZEGÓLNE ZAGROZENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ:
W wyniku spalania lub rozpadu termicznego, mogą powstać niebezpieczne produkty: tlenek węgla, dwutlenek węgla, związki chlorowcowane, kwas chlorowodorowy. Narażenie się na działanie produktów powstałych w wyniku spalania lub rozpadu może być niebezpieczne dla zdrowia.
- 5.3 INFORMACJE DLA STRAŻY POZARNE:
Specjalne wyposażenie ochronne:
W zależności od wielkości pożaru, może okazać się niezbędne użycie ubrań termicznych, niezależnego aparatu oddechowego, rękawic, okularów zabezpieczających lub masek na twarz i butów. Jeśli sprzęt ochrony przeciwpożarowej nie jest dostępny lub nie można go użyć, należy gasić pożar z miejsca zabezpieczonego lub z bezpiecznej odległości. Norma EN469 zapewnia podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych.
Dodatkowe informacje:
Schładzać wodą zbiorniki, cysterny lub pojemniki znajdujące się blisko źródła ciepła lub ognia. Należy brać pod uwagę kierunek wiatru. Uważać, by produkty użyte do gaszenia pożaru nie dostały się do odpływu wody, kanałów ściekowych lub ścieków wodnych.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

- 6.1 INDYWIDUALNE SRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH:
Wyliminować możliwe miejsca ponownego zapalenia i przewietrzyć pomieszczenia. Nie palić. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Należy unikać wdychania oparów. Osoby bez zabezpieczenia powinny znajdować się w miejscu przeciwnym do kierunku wiatru.
- 6.2 SRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:
Należy unikać zanieczyszczenia odpływu wody, wód powierzchniowych lub podziemnych, podobnie jak gruntu. W przypadku rozlania produktu na dużą skalę lub zanieczyszczenia jezior, rzek lub kanałów ściekowych, należy poinformować odpowiednie władze, zgodnie z ustawodawstwem lokalnym.
- 6.3 METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAZENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAZENIA:
Należy zebrać rozlany produkt przy użyciu niepalnych materiałów wchłaniających (ziemia, piasek, wermikulit, diatoni, itp.). Należy oczyścić teren, najlepiej biodegradowalnym detergentem. Zabezpieczyć resztki w zamkniętym pojemniku.
- 6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI:
Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktu w nagłych wypadkach, patrz rozdział 1.
Aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Kontrola ryzyka i zabezpieczenie przed nim opisane są w podrozdziale 8.
W celu późniejszej eliminacji resztek należy zastosować się do zaleceń z podrozdziału 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

- 7.1 SRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA:
Spełniać wymogi obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.
- Ogólne zalecenia:
Unikać wszelkiego rodzaju rozlania lub wycieku. Nie pozostawiać otwartych pojemników.
- Wskazówki, aby zapobiec ryzyku pożaru czy eksplozji:
Opary są cięższe niż powietrze, mogą przemieszczać się po powierzchni ziemi na znacznych przestrzeniach i mogą wraz z powietrzem formować mieszanki i napotykając odległe miejsca iskrzenia, mogą się zapalić lub wybuchnąć. Wskutek łatwopalności, ten materiał jedynie może być używany w miejscach wolnych od możliwego zapłonu i oddalonych od źródeł ciepła czy energii. Wyłączyć telefony komórkowe i nie palić. Nie używać materiałów które mogą powodować iskrzenie.
Temperatura zapłonu 44* °C (Abel-Pensky) CLP 2.6.4.3.
Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy.
Wymogi wentylacyjne: Niedostępne.
- Zalecenia w celu uniknięcia ryzyka toksykologicznego:
Podczas obchodzenia się z produktem nie wolno jeść, pić ani palić. Po jego użyciu należy umyć ręce wodą z mydłem. Kontrola ryzyka i zabezpieczenie przed nim opisane są w podrozdziale 8.
- Zalecenia przy zapobieganiu skażenia środowiska:
Unikać wprowadzania do środowiska. Zwrócić szczególną uwagę na wodę do mycia. Gdy wyciek jest przypadkowy zastosować się do instrukcji zawartych w paragrafie 6.
- 7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI:
Zabronić wchodzenia osobom nieupoważnionym. Chronić przed dziećmi. Produkt musi być odizolowany i zabezpieczony przed źródłami ciepła i energii elektrycznej. Nie wolno palić w miejscach przechowywania produktu. Jeśli jest to możliwe, unikać promieni słonecznych. Unikać stanów skrajnej wilgotności atmosferycznej. W celu uniknięcia rozlewów, pojemniki, po otwarciu, muszą zostać starannie zamknięte i umieszczone w pozycji pionowej. Dalsze informacje patrz: paragraf 10.
- Rodzaj magazynu:
Zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami.
- Maksymalny czas magazynowania:
24 Miesiącey.
- Temperatura przechowywania:
minim:5 °C, maks:40 °C (zalecana).
- Substancje których należy unikać:
Trzymać z daleka od środków utleniających i materiałów wysoce alkalicznych lub silnych kwasów.



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG
Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6

Rewizja: 10/12/2025

Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025

Data wydrukowania: 10/12/2025

	<u>Rodzaj opakowania:</u> Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. <u>Zakresy ilości (Seveso III): Dyrektywa 2012/18/WE:</u> - Nominowany niebezpieczne substancje/mieszaniny:Brak - Kategorie zagrożeń i niższe/wyższe ilości progowe w tonach (t): - Zagrożenia fizyczne: Łatwopalna ciecz i pary. (P5c) (5000t/50000t). - Zagrożenia dla zdrowia:Nie dotyczy - Zagrożenia dla środowiska:Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. (E1) (100t/200t). Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (E2) (200t/500t). - Inne zagrożenia:Nie dotyczy - Ilość progowa do celów stosowania wymagań niższego poziomu: 100 ton - Ilość progowa do celów stosowania wymagań wyższego poziomu: 200 ton - Obserwacje: Ustanowione powyżej ilości progowe odnoszą się do każdego zakładu.Ilości, które należy brać pod uwagę w celu zastosowania odpowiednich artykułów, to maksymalne ilości występujące lub mogące wystąpić jednocześnie w dowolnym momencie. Do celów obliczania całkowitej występującej ilości pod uwagę nie są brane substancje niebezpieczne znajdujące się w zakładzie wyłącznie w ilości nie większej niż 2 % odpowiedniej ilości progowej, jeśli ich umiejscowienie w zakładzie jest takie, że nigdzie indziej na terenie tego zakładu nie może doprowadzić do poważnych awarii. Więcej szczegółów znajduje się w nocie 4 załącznika I do dyrektywy Seveso.
7.3	<u>SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE:</u> Nie przewidziano żadnych specjalnych zaleceń dotyczących stosowania niniejszego produktu poza powyżej opisanymi.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI:

Jeżeli produkt zawiera składniki ograniczonego narażenia, może być konieczny osobisty nadzór środowiska pracy lub nadzór biologiczny w celu określenia stopnia skuteczności wentylacji lub innych sposobów kontroli i/lub określenia potrzeby zastosowania środków ochrony dróg oddechowych. W zakresie metod dotyczących oceny narażenia na działanie czynników chemicznych poprzez inhalację, należy odnieść się do normy EN689, EN14042 i EN482 oraz do krajowych dokumentów zawierających wytyczne dotyczące sposobów oznaczania substancji niebezpiecznych.

- WARTOŚCI GRANICZNE NARAŻENIA (NDS)

(Dz. U. nr. 0/2018 poz.1286) (Polska, 2018)	Rok	NDS		NDSch		NDSP	
		ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3
Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)	2018	-	300	-	900	-	-
Butan-1-ol	2018	-	50	-	150	-	-

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (TWA).
NDSch - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (STEL).
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Połapowe (Wartość maks).

- DOPUSZCZALNE WARTOŚCI BIOLOGICZNE:
Nie ustalono

- POCHODNY POZIOM NIEPOWODUJĄCY ZMIAN (DNEL):
Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian (DNEL) jest to poziom ekspozycji oszacowany jako bezpieczny poziom narażenia, według danych dotyczących toksyczności, uzyskanych zgodnie z właściwymi wytycznymi, stosownie do obowiązków nałożonych w ramach REACH. Wartość DNEL może różnić się od wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla tej samej substancji chemicznej. Wartości NDS mogą być zalecone przez konkretną firmę, przez rządowy organ regulacyjny lub organizację ekspertów. Pomimo, że wartości NDS uważa się za nieszkodliwe dla zdrowia, uzyskane są w procesie innym niż wskazany w rozporządzeniu REACH.

	DNEL Wdychanie mg/m3		DNEL Przez. skórę mg/kg bw/d		DNEL Doustnie mg/kg bw/d	
	(a)	(c)	(a)	(c)	(a)	(c)
- POCHODNY POZIOM NIEPOWODUJĄCY ZMIAN U PRACOWNIKÓW:- Efekty ogólnoustrojowe, ostre i przewlekłe:						
Węglowodory aromatyczne C9	- (a)	150 (c)	- (a)	25 (c)	- (a)	- (c)
Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)	570 (a)	330 (c)	s / r (a)	21 (c)	- (a)	- (c)
Chlorowane parafiny C14-C17	- (a)	6,7 (c)	- (a)	47,9 (c)	- (a)	- (c)
Butan-1-ol	- (a)	310 (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)

	DNEL Wdychanie mg/m3		DNEL Przez. skórę mg/cm2		DNEL Oczy mg/cm2	
	(a)	(c)	(a)	(c)	(a)	(c)
- POCHODNY POZIOM NIEPOWODUJĄCY ZMIAN U PRACOWNIKÓW:- Efekty miejscowe, ostre i przewlekłe:						
Węglowodory aromatyczne C9	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)	s/r (a)	s/r (c)	s / r (a)	s/r (c)	s / r (a)	- (c)
Chlorowane parafiny C14-C17	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)
Butan-1-ol	- (a)	310 (c)	- (a)	- (c)	- (a)	- (c)

- Pochodny poziom niepowodujący zmian u ogółu ludności:



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG
Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6

Rewizja: 10/12/2025

Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025

Data wydrukowania: 10/12/2025

Nie dotyczy (produkt do zastosowań profesjonalny lub przemysłowych). (a) - Ostra, krótkotrwała ekspozycja, (c) - Przewlekła, długotrwała lub wielokrotna ekspozycja. (-) - DNEL Niedostępne (brak danych rejestracyjnych REACH). s/r - DNEL nie pochodzi (nie zidentyfikowane ryzyka). - PRZEWIDYWANE STEŻENIE BEZ WPŁYWU (PNEC):			
- PRZEWIDYWANE STEŻENIE BEZ WPŁYWU NA ORGANIZMY WODNE:- Wody słodkie, środowisko morskie i sporadyczne uwalnianie: Węglowodory aromatyczne C9 Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%) Chlorowane parafiny C14-C17 Butan-1-ol	PNEC Woda słodka mg/l -7 -7 0.001 0.082	PNEC Woda morska mg/l -7 -7 0.0002 0.0082	PNEC Przerwywany mg/l -7 -7 - 2.25
- OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (STP) I SŁODKOWODNE I MORSKIE OSADY: Węglowodory aromatyczne C9 Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%) Chlorowane parafiny C14-C17 Butan-1-ol	PNEC mg/l -7 -7 80 2476	PNEC osady mg/kg dw/d -7 -7 13 0.178	PNEC osady mg/kg dw/d -7 -7 2.6 0.0178
- PRZEWIDYWANE STEŻENIE BEZ WPŁYWU NA ORGANIZMY LĄDOWE:- Powietrze, gleby i efekty na organizmy żywe: Węglowodory aromatyczne C9 Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%) Chlorowane parafiny C14-C17 Butan-1-ol	PNEC mg/m3 -7 -7 - -	PNEC mg/kg dw/d -7 -7 11.9 0.015	PNEC Doustnie mg/kg dw/d -7 -7 10 -
(-) - PNEC Niedostępne (brak danych rejestracyjnych REACH).			

8.2



KONTROLA NARAŻENIA:
STOSOWNE TECHNICZNE ŚRODKI KONTROLI:

Zapewnić odpowiednią wentylację. W tym celu należy zastosować dobrą wentylację miejscową i dysponować dobrym ogólnym systemem wietrzenia. Jeśli te zabezpieczenia nie wystarczają, by utrzymać koncentrację cząsteczek i oparów poniżej granicy ryzyka podczas pracy, należy użyć odpowiednich aparatów oddechowych.

INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY TAKIE JAK INDYWIDUALNE WYPOSAŻENIE OCHRONNE:

- Ochrona dróg oddechowych:
Unikać wdychania oparów.

- Ochrona oczu i twarzy:
Zaleca się zainstalować kranie lub inne źródła czystej wody w pobliżu obszaru roboczego.

- Ochrona rąk i skóry:
Zaleca się zainstalować kranie lub inne źródła czystej wody w pobliżu obszaru roboczego. Stosowanie kremów ochronnych może pomóc w zabezpieczeniu nieostryżniętych fragmentów skóry. Nie należy stosować kremów ochronnych, gdy skóra znajdzie się w bezpośrednim kontakcie z produktem.

Kontrola narażenia w miejscu pracy: Rozporządzenie (WE) nr 2016/425:
Jako ogólny środek zapobiegawczy dotyczący bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy, zaleca się stosowanie podstawowej osobistej odzieży ochronnej z odpowiednim oznakowaniem CE. Dla uzyskania więcej informacji na temat środków ochrony indywidualnej (przechowywania, użytkowania, czyszczenia, konserwacji, typu i cech odzieży, klasy ochrony, oznaczenia, kategorii, norm CEN, itp.), należy skonsultować prospekty udostępniane przez producentów środków ochrony indywidualnej.

Maska:	Maska z filtrem typu A (brązowy) chroniąca przed organicznymi gazami i parami o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (EN14387). Klasa 1: niska wydajność do 1000 ppm, Klasa 2: średnia wydajność do 5000 ppm, Klasa 3: wysoka wydajność do 10.000 ppm. Gwarantująca wymagany poziom zabezpieczenia, wybór rodzaju filtra zależy od typu i stężenia substancji zanieczyszczających zgodnie ze specyfikacjami technicznymi podanymi przez producenta filtrów. Maski oddechowe z filtrem nie spełniają funkcji kiedy jest wysokie stężenie oparów powietrza lub zawartość tlenu i mniej niż 18% objętościowo. W obecności dużej koncentracji oparów należy użyć zestawu do niezależnego oddychania.
Okulary:	Okulary ochronne w szczelnej obudowie chroniące oczy przed opryskaniem cieczą (EN166). Należy codziennie czyścić i zdezynfekować okresowo, zgodnie z instrukcjami producenta.
Osłona twarzy:	Nie.



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG

Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6

Rewizja: 10/12/2025

Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025

Data wydrukowania: 10/12/2025

Rękawice:	 ✓ Rękawice wytrzymałe na działanie środków chemicznych (EN374)Kiedy kontakt jest częsty lub długotrwały, zalecane są rękawice o poziomie ochrony 5 lub wyższym, dla czasu odporności >240 min.Gdy oczekiwany jest tylko krótki kontakt, zalecane są rękawice o poziomie ochrony 2 lub wyższym, dla czasu odporności >30 min.Czasowy wskaźnik przepuszczalności dla stosowanych rękawic musi przekraczać przewidywany czas ich użycia.Istnieje kilka czynników (np. temperatura), przy których czas użytkowania rękawic wytrzymałych na działanie środków chemicznych jest wyraźnie niższy niż ustalone normy EN374.Ze względu na różnorodne okoliczności i możliwości, powinny uwzględniać instrukcję obsługi producenta rękawic.W celu uniknięcia kontaktu produktu ze skórą podczas zdejmowania rękawic, należy zastosować poprawną technikę (bez dotykania ich zewnętrznej powierzchni).W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek śladów zużycia rękawic, należy je natychmiast wymienić na nowe.
Buty:	Nie.
Fartuch:	Nie.
Kombinezon:	Zalecany.
- <u>Zagrożenia termiczne:</u> Nie dotyczy (produkt jest stosowany w temperaturze pokojowej). <u>KONTROLA NARAŻENIA ŚRODOWISKA:</u> Unikać wprowadzania do środowiska. Unikać wypuszczania do atmosfery. - <u>Rozlanie na ziemi:</u> Unikać przenikania do gruntu. - <u>Wlanie do wody:</u> Nie należy dopuścić by produkt przedostał się do odpływu wody, kanału ściekowego ani do ścieków wodnych. -<u>Ustawa Gospodarki Wodnej:</u> Ten produkt nie zawiera żadnych substancji zawartych w wykazie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, na mocy Dyrektywy 2000/60/WE~2013/39/WE. - <u>Wypuszczanie do atmosfery:</u> Ze względu na lotność, w czasie obsługi lub użytkowania może dochodzić do emisji do powietrza. Unikać wypuszczania do atmosfery.	

	AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG Kod : 630197001 / 12436	
--	--	---

Wersja: 6	Rewizja: 10/12/2025	Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025	Data wydrukowania: 10/12/2025
-----------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1	INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH: Wygląd Postać fizyczna: Ciecz Barwa: # Bezbarwny Zapach: Charakterystyc Próg zapachu: Niedostępne (mieszanka). Zmiana stanu Temperatura krzepnięcia: Niedostępne (mieszanka). Intervalo de ebullición: 117,7* - 200* °C w 760 mmHg - Palność: Temperatura zapłonu 44* °C (Abel-Pensky) CLP 2.6.4.3. Górna/dolna granica palności lub wybuchowości: Niedostępne. Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy. Stabilność Temperatura rozkładu: Niedostępne (brak możliwości technicznych, uzyskania tych danych). Wartość pH pH: Nie dotyczy (środowisko niewodne). - Lepkość: Lepkość dynamiczna: Niedostępne. Lepkość kinematyczna: #119 ± 11 cSt w 20°C - Rozpuszczalność: Rozpuszczalność w wodzie: Niedostępne Rozpuszczalność w tłuszczach: Nie dotyczy (produkt nieorganiczny). Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nie dotyczy (mieszanina). - Lotność: Ciśnienie pary: # 3,5716* mmHg w 20°C Ciśnienie pary: # 2,8091* kPa w 50°C Szybkość parowania: Niedostępne (brak danych). Gęstość Gęstość względna: 0,934* w 20/4°C (wody=1) Względna gęstość oparów: # 4,63* w 20°C 1 atm. (powietrze=1) Charakterystyka cząstek Rozmiar cząsteczki: Nie dotyczy. - Właściwości wybuchowe: Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, które mogą się zapalić lub wybuchnąć w obecności źródła zapłonu. - Właściwości utleniające: Produkt nie klasyfikowany jako mający właściwości utleniające. *Wartości szacunkowe oparte na substancjach wchodzących w skład mieszaniny.
9.2	INNE INFORMACJE: Informacje dotyczące kategorii fizycznego zagrożenia Łatwopalne ciecze: Palność: Paliwo. Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa: Ciepło palenia: # 9174 Kcal/kg LZO (dostawa): 66,0 % Ciężaru LZO (dostawa): 616,4 g/l nieulotny: 34,00 * % Ciężaru 1h. 60°C Wartości wskazane, nie zawsze pokrywają się ze specyfikacją produktu. Dane odpowiadające specyfikacji produktu można znaleźć w arkuszu danych tego samego produktu. Więcej informacji na temat właściwości fizycznych i chemicznych związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska naturalnego można znaleźć w paragrafach 7 i 12.



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG
Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6 Rewizja: 10/12/2025 Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025 Data wydrukowania: 10/12/2025

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1	REAKTYWNOŚĆ: <u>- Korozyjność metali:</u> Nie powoduje korozji metali. <u>- Właściwości piroforyczne:</u> Nie jest substancją piroforyczną.
10.2	STABILNOŚĆ CHEMICZNA: Trwały przy zachowaniu zalecanych warunków użytkowania i przechowywania.
10.3	MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI: Możliwa niebezpieczna reakcja z środki utleniające, metale, kwasy.
10.4	WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: <u>- Ciepło:</u> Trzymać z daleka od źródeł ciepła. <u>- Światło:</u> Jeśli jest to możliwe, unikać promieni słonecznych. <u>- Powietrze:</u> Produkt nie jest podatny na działanie powietrza, ale nie należy pozostawiać otwartych pojemników. <u>- Wilgotność:</u> Unikać stanów skrajnej wilgotności atmosferycznej. <u>- Ciśnienie:</u> Nie ma znaczenia. <u>- Wstrząsy:</u> Produkt nie jest wrażliwy na wstrząsy, ale jako rekomendacji o charakterze ogólnym należy unikać uderzeń i nieostrożnego obchodzenia, aby uniknąć wgniecenia i pęknięcia opakowania, w szczególności, gdy produkt jest wykorzystywany w dużych ilościach i podczas operacji załadunku i rozładunku.
10.5	MATERIAŁY NIEZGODNE: Trzymać z daleka od środków utleniających i materiałów wysoce alkalicznych lub silnych kwasów.
10.6	NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: W wyniku rozpadu termicznego, mogą powstać niebezpieczne produkty: kwas chlorowodorowy, związki chlorowcowane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

	# Brak eksperymentalnych danych toksykologicznych preparatu jako takiego. Klasyfikacja toksykologiczna dla tej mieszaniny była wykonywana przez zastosowanie umownej metody kalkulacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008~2024/197 (CLP).			
11.1	INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 1272/2008: TOKSYCZNOŚĆ OSTRA:			
	Dawka i stężenie śmiertelne poszczególnych składników:	DL50 (OECD401) mg/kg bw Doustnie	DL50 (OECD402) mg/kg bw Przez. skórę	CL50 (OECD403) mg/m3.4h Wdychanie
	Węglowodory aromatyczne C9	3592 Szczur	3160 Królik	> 6193 Szczur
	Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)	> 5000 Szczur	> 2000 Królik	> 13100 Szczur
	Chlorowane parafiny C14-C17	26100 Szczur	13500 Królik	> 20000 Szczur
	Butan-1-ol	790 Szczur	3430 Królik	> 24665 Szczur
	Szacunki ostrej toksyczności (ATE) poszczególnych składników:	ATE mg/kg bw Doustnie	ATE mg/kg bw Przez. skórę	ATE mg/m3.4h Wdychanie
	Węglowodory aromatyczne C9	-	-	-
	Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)	-	-	-
	Chlorowane parafiny C14-C17	-	-	-
	Butan-1-ol	790	-	24665 Opary
	(*) - Wskaż szacunkową toksyczność ostrą odpowiadającą kategorii klasyfikacji (patrz Tabela 3.1.2 GHS/CLP). Wartości te są wykorzystywane do obliczania ATE w celu sklasyfikowania mieszaniny z jej składników i nie reprezentują wyników badań. (-) - Składniki, dla których zakłada się, że nie mają ostrej toksyczności przy górnym progu kategorii 4 dla odpowiedniej drogi narażenia, są ignorowane.			
	<u>- Poziom bez obserwowanego działania szkodliwego</u> Niedostępne			
	<u>- Najniższy poziom obserwowanego działania szkodliwego</u> Niedostępne			
	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWDOPODOBNYCH DRÓG NARAŻENIA: TOKSYCZNOŚĆ OSTRA:			
	Drogi narażenia	Toksyczność ostra	Kat.	Główne efekty, natychmiastowe i/lub opóźnione
				Kryterium



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG
Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6

Rewizja: 10/12/2025

Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025

Data wydrukowania: 10/12/2025

Wdychanie: Niesklasyfikowany	ATE > 5000 mg/m3	Niedostępne.	Nie jest sklasyfikowany jako produkt o ostrej toksyczności inhalacyjnej (w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione).	GHS/CLP 3.1.3.6.
Skóra: Niesklasyfikowany	ATE > 2000 mg/kg bw	Niedostępne.	Nie jest sklasyfikowany jako produkt o ostrej toksyczności w kontakcie ze skórą (w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione).	GHS/CLP 3.1.3.6.
Oczy: Niesklasyfikowany	Niedostępne.	-	Nie jest sklasyfikowany jako produkt o ostrej toksyczności w kontakcie z oczami (brak danych).	GHS/CLP 1.2.5.
Połykanie: Niesklasyfikowany	ATE > 5000 mg/kg bw	-	Nie jest sklasyfikowany jako produkt o ostrej toksyczności po połykaniu (w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione).	GHS/CLP 3.1.3.6.

GHS/CLP 3.1.3.6: Klasyfikacja mieszanin w oparciu o składniki mieszaniny (reguła addytywności).
GHS/CLP 1.2.5: Classification of the mixture based on its components (supplementary hazard information).

DZIAŁANIE ŻRĄCE / DRAŻNIĄCE / UCZULENIE :

Klasa zagrożenia	Organy dotknięte	Kat.	Główne efekty, natychmiastowe i/lub opóźnione	Kryterium
- Żrące/drażniące układ oddechowy: 	Drogi oddechowe 	Kat.3	PRODUKT DRAŻNIĄCY: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.	GHS/CLP 1.2.6. 3.8.3.4.
- Działanie żrące/drażniące na skórę: Niesklasyfikowany	-	-	Nie jest sklasyfikowany jako produkt żrący lub drażniący w kontakcie ze skórą (w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione).	GHS/CLP 3.2.3.3.
- Działanie szkodliwe/drażniące na oczy: 	Oczy 	Kat.2	PRODUKT DRAŻNIĄCY: Działa drażniąco na oczy.	GHS/CLP 3.3.3.3.
- Działanie uczulające drogi oddechowe: Niesklasyfikowany	-	-	Nie jest sklasyfikowany jako produkt uczulający przez drogi oddechowe (w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione).	GHS/CLP 3.4.3.3.
- Działanie uczulające na skórę: Niesklasyfikowany	-	-	Nie jest sklasyfikowany jako produkt uczulający w kontakcie ze skórą (w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione).	GHS/CLP 3.4.3.3.

GHS/CLP 3.2.3.3: Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny.
GHS/CLP 3.3.3.3: Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny.
GHS/CLP 3.4.3.3: Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny.
GHS/CLP 3.8.3.4: Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny.
GHS/CLP 1.2.6: Classification of the mixture based on its components (supplementary hazard information).

- NIEBEZPIECZEŃSTWO ASPIRACJI:

Klasa zagrożenia	Organy dotknięte	Kat.	Główne efekty, natychmiastowe i/lub opóźnione	Kryterium
- Niebezpieczeństwo aspiracji: Niesklasyfikowany	-	-	Nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny przy wdychaniu (w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione).	GHS/CLP 3.10.3.3.

GHS/CLP 3.10.3.3: Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny.

DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE (STOT): Narażenie jednorazowe (SE) i/lub Narażenie powtarzane (RE):

Skutki	SE/RE	Organy dotknięte	Kat.	Główne efekty, natychmiastowe i/lub opóźnione	Kryterium
- Ogólnoustrojowe:	RE 	Ogólnoustrojowe 	Kat.2	PRODUKT SZKODLIWY: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.	GHS/CLP 3.8.3.4

		AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG				
		Kod : 630197001 / 12436				
Wersja: 6		Rewizja: 10/12/2025		Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025 Data wydrukowania: 10/12/2025		
	- Wpływ na układ oddechowy ^{SE} :	Drogi oddechowe		Kat.3	PRODUKT DRAŻNIĄCY: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.	GHS/CLP 3.8.3.4
	- Skóry: ^{RE}	Skóra		-	ZMYWACZY: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.	GHS/CLP 1.2.4.
	- Skutki neurologiczne: ^{SE}	OUN		Kat.3	NARKOZA: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy w następstwie wdychania.	GHS/CLP 3.8.3.4.
GHS/CLP 3.8.3.4: Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny. <u>EFEKTY CMR:</u> - <u>Rakotwórczość:</u> Nie jest uważany za czynnik rakotwórczy. - <u>Genotoksyczność:</u> Nie stwierdzono działania mutogennego produktu. - <u>Toksyczność na układ rozrodczy:</u> Nie jest szkodliwy na system rozrodczy. Nie jest szkodliwy przy rozwoju płodu. - <u>Skutki w okresie laktacji:</u> Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. <u>OPÓŹNIONE, NATYCHMIASTOWE I PRZEWLEKŁE SKUTKI KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWEJ EKSPOZYCJI:</u> <u>Drogi narażenia</u> Może być wchłaniany przez skórę, po inhalacji opar i doustnie połykając substancje. - <u>Narażenia krótkotrwałego:</u> Narażenie się na działanie oparów rozpuszczalnika powyżej ustalonej granicy ryzyka, może spowodować rezultaty niekorzystne dla zdrowia, takie jak podrażnienie błon śluzowych lub dróg oddechowych, podobnie jak wywołać niekorzystne skutki w nerkach, wątrobie i centralnym systemie nerwowym. Pryśnięcia do oczu mogą spowodować podrażnienie i odwracalne uszkodzenia. W przypadku połknięcia może spowodować podrażnienie gardła; podobne efekty mogą wystąpić w przypadku narażenia na działanie oparów. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. - <u>Narażenia długotrwałego lub powtarzanego:</u> Wydłużony i powtarzający się kontakt z produktem może doprowadzić do usunięcia naturalnego tłuszczu ze skóry, powodując w ten sposób zapalenie naskórka niealergicznego, czyli przez kontakt, jak również wchłanianie przez skórę. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. <u>EFEKTY INTERAKTYWNE:</u> Niedostępne. <u>INFORMACJE O TOKSYKOKINETYCE, METABOLIZMIE I ROZMIESZCZENIU:</u> - <u>Wchłanianie przez skórę:</u> Ten preparat nie zawiera substancji dla których absorpcja przez skórę może być bardzo wysoka: Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%), Butan-1-ol. - <u>Podstawowe o toksykokinetyce:</u> Niedostępne. <u>DODATKOWE INFORMACJE:</u> Niedostępne.						
11.2	<u>INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH:</u> <u>Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:</u> Ten produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zidentyfikowanych lub będących w trakcie oceny. <u>Inne informacje:</u> Brak dodatkowych informacji.					



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG
Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6 Rewizja: 10/12/2025 Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025 Data wydrukowania: 10/12/2025

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak danych eksperymentalnych na temat szkodliwości ekologicznej produktu jako takiego. Klasyfikacja ekotoksykologiczna dla tej mieszaniny była wykonywana przez zastosowanie umownej metody kalkulacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008~2024/197 (CLP).

12.1 TOKSYCZNOŚĆ:

- Toksyczność ostra dla środowiska wodnego poszczególnych składników	CL50 (OECD 203) mg/l·96godz.	CE50 (OECD 202) mg/l·48godz.	CE50 (OECD 201) mg/l·72godz.
Węglowodory aromatyczne C9	9.2 - Ryby	3.2 - Rozwielitk	2.9 - Glony
Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)	10 - Ryby	10 - Rozwielitk	4.6 - Glony
Chlorowane parafiny C14-C17	5000 - Ryby	0.0059 - Rozwielitk	3.2 - Glony
Butan-1-ol	1376 - Ryby	1328 - Rozwielitk	500 - Glony

- Poziom bez obserwowanego działania szkodliwego (stężenie)	NOEC (OECD 210) mg/l · 28 dni	NOEC (OECD 211) mg/l · 21 dni	NOEC (OECD 201) mg/l · 72 godziny
Chlorowane parafiny C14-C17	0.13 - Ryby	0.004 - Rozwielitk	
Butan-1-ol		4.1 - Rozwielitk	

- Najniższy poziom obserwowanego działania szkodliwego (stężenie)
Niedostępne

OCENA TOKSYCZNOŚCI DLA ŚRODOWISKA WODNEGO:

Toksyczność wodna	Kat.	Główne zagrożenia dla środowiska wodnego	Kryterium
- Toksyczność ostra dla środowiska wodnego:	 Kat.1	PRODUKT BARDZO TOKSYCZNY: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.	GHS/CLP 4.1.3.5.5.3.
- Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego:	 Kat.2	PRODUKT TOKSYCZNY: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	GHS/CLP 4.1.3.5.5.4.

CLP 4.1.3.5.5.3: Klasyfikacja mieszanin według ich ostrej toksyczności poprzez dodanie sklasyfikowanych składników.
CLP 4.1.3.5.5.4: Klasyfikacja mieszanin według ich przewlekłego niebezpieczeństwa (długoterminowego) poprzez dodanie sklasyfikowanych składników.

12.2 TRWAŁOŚĆ I ŻDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU:

- Biodegradacja:
Niedostępne.

Biodegradacja tlenowa poszczególnych składników	ChZT mgO2/g	%DBO/DQO 5 dni 14 dni 28 dni	Podatność na biodegradację
Węglowodory aromatyczne C9	3195	4,3 - -	Łatwo
Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)		- - -	Łatwo
Chlorowane parafiny C14-C17	1500	2 - -	Niełatwo
Butan-1-ol	2590	68 92 99	Łatwo

Uwaga: Dane dotyczące biodegradacji odpowiadają średniej danych z różnych źródeł bibliograficznych.

- Hydroliza:
Niedostępne.

- Światłorozkładanie:
Niedostępne.

12.3 ŻDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI:

Niedostępne.

Bioakumulacja poszczególnych składników	logPow	BCF L/kg	Potencjał
Węglowodory aromatyczne C9	3.3	69.9 (obliczony)	Niski
Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)	5.65	100 (obliczony)	Niski
Chlorowane parafiny C14-C17	7.4	2152 (obliczony)	
Butan-1-ol	0.88	3.2 (obliczony)	

12.4 MOBILNOŚĆ W GLEBI:

Niedostępne

Mobilność poszczególnych składników	log Pod	Wskaźnik Henry'ego Pa·m3/mol 20°C	Potencjał
Węglowodory aromatyczne C9	2,96	440 (obliczony)	Niski
Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, izoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)	4,9		Niski
Chlorowane parafiny C14-C17	6,42		



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG
Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6

Rewizja: 10/12/2025

Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025

Data wydrukowania: 10/12/2025

	Butan-1-ol	0,39	0,63 (obliczony)	
--	------------	------	------------------	--

12.5	WYNIKI OCENY WŁASCIWOSCI PBT I VPVB: (Załącznika XIII Rozporządzenie (WE) 1907/2006 (Dz.U. nr 215/2007 poz.msds.cs) Nie zawiera substancji, które spełniają kryteria PBT/vPvB.
12.6	WŁASCIWOSCI ZABURZAJĄCE FUNKCJONOWANIE UKŁADU HORMONALNEGO: Ten produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zidentyfikowanych lub będących w trakcie oceny.
12.7	INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA: - <u>Zdolność do niszczenia warstwy ozonowej:</u> Nie zawiera substancji wymienionych w Rozporządzeniu (UE) nr 2024/590 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. - <u>Zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych:</u> Niedostępne. - <u>Zdolność do powodowania efektu globalnego ocieplenia:</u> W przypadku spalenia lub spopielenia tworzy się CO2.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW:[Dyrektywa 2008/98/WE \(Dz.U. nr 62/2001 poz.628\)~Rozporządzenie \(WE\) nr 1357/2014:](#)

Należy podjąć wszystkie niezbędne środki, by maksymalnie wykluczyć powstawanie resztek. Przeanalizować możliwe metody ponownego ich uzdatnienia lub przetworzenia. Nie wylewać do odpływu wody i do środowiska naturalnego. Resztki należy wyeliminować w autoryzowanym punkcie zbioru odpadów. Resztki należy traktować i eliminować zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem lokalnym/narodowym. Kontrola ryzyka i zabezpieczenie przed nim opisane są w podrozdziale 8.

Kod LER	Description	Type of waste
		Niebezpieczny

[Type of waste according to Regulation \(EU\) No. 1357/2014:](#)

HP 3 Flammable
HP 4 Irritant — skin irritation and eye damage
HP 5 Specific Target Organ Toxicity (STOT)/Aspiration toxicity
HP 14 Ecotoxic

[Eliminowanie pustych opakowań:](#)[Dyrektywa 94/62/EWG~2015/720/WE \(Dz.U. nr 63/2001 poz.638\), Decyzja 2000/532/WE~2014/955/WE:](#)

Puste pojemniki i opakowania należy zniszczyć zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem lokalnym/narodowym.Klasyfikacja opakowania jako niebezpiecznych odpadów będzie zależała od stopnia opróżnienia jego samego, oraz od posiadacza pozostałości odpowiedzialnego za jego klasyfikację, zgodnie z rozdziałem 15 01 2000/532/WE, i przekazywanie do odpowiedniego miejsca docelowego.Pojemniki i opakowania zanieczyszczone muszą być zniszczone w taki sam sposób jak produkt.

[Postępowanie w celu unieszkodliwienia lub zniszczenia produktu:](#)

Kontrolowane spalanie w specjalnych zakładach odpadów chemicznych, zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1	NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY ID: 1263
14.2	PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN: FARBY
14.3	KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE: <u>Transport drogowy (ADR 2025):</u> <u>Transport kolejowy (RID 2025):</u> - Klasa: 3 - Grupa pakowania: III - Kod klasyfikacji: F1 - Kod ograniczeń przewozu: (E) - Kategoria transportowa: 3, maks. ADR 1.1.3.6. 1000 L - Ograniczenia ilościowe: 5 L (bacz pełna listę ADR 3.4) - Instrukcje pisemne: ADR 5.4.3.4 - Special provisions: 163;367;650  <u>Transport morski (IMDG 41-22):</u> - Klasa: 3 - Grupa pakowania: III - Karta wypadkowa: F-E,S_E - Przewodnik pierwszej pomocy: 310,313 - Zanieczyszczenie morza: Tak. <u>Transport lotniczy (ICAO/IATA 2024):</u> - Klasa: 3 - Grupa pakowania: III <u>Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN):</u> Niedostępne
14.4	GRUPA PAKOWANIA:

	AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG Kod : 630197001 / 12436	
---	---	---

Wersja: 6	Rewizja: 10/12/2025	Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025	Data wydrukowania: 10/12/2025
	Patrz rozdział 14.3		
14.5	<u>ZAGROZENIA DLA ŚRODOWISKA:</u> Sklassyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.		
14.6	<u>SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW:</u> Upewnij się, że osoby transportujące produkt wiedzą, co zrobić w razie wypadku lub rozlania. Należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które są ustawione pionowo i bezpieczne. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.		
14.7	<u>TRANSPORT MORSKI LUŻEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO:</u> Nie dotyczy.		

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1	<u>PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY:</u> Przepisy dotyczące tego produktu ogólnie wymienione są w tej karcie charakterystyki. <u>Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania:</u> Patrz rozdział 1.2 <u>Wyczuwalne dotykem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie:</u> Nie dotyczy (produkt do zastosowań profesjonalny lub przemysłowych). <u>Przepisy dotyczące zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci:</u> Nie dotyczy (kryteria klasyfikacji nie są spełnione). <u>INNE ZARZĄDZENIA:</u> Niedostępne. <u>Kontrola zagrożeń związanych z poważnymi wypadkami (Seveso III):</u> Patrz rozdział 7.2 <u>Inne przepisy lokalne:</u> Użytkownik powinien zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji chemicznych.
15.2	<u>OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO:</u> Dla tej mieszaniny nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

16.1	<u>TEKST OBJASNIAJĄCY FRAZĘ I ZNAKI W PODROZDZIALE 2 I/LUB 3:</u> <u>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008~2024/197 (CLP), Załącznik III:</u> H226 Łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane w następstwie wdychania. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. <u>OCENA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z MIESZANINAMI:</u> Patrz sekcje 9.1, 11.1 i 12.1. <u>DORADZTWO W ZAKRESIE SZKOLEŃ:</u> Zaleca się, aby z wszystkimi pracownikami stosującymi ten produkt zostało przeprowadzone podstawowe szkolenie w zakresie norm BHP, w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji kart charakterystyki i oznakowania produktów. <u>ODNIESIENIA DO KLUCZOWEJ LITERATURY I ŹRÓDEŁ DANYCH:</u> · Europejska Agencja Chemikaliów: ECHA, http://echa.europa.eu/ · Dostęp do Prawa Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/ · Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). · Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS), (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 2014). · Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, (ADR 2025). · Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych IMDG w tym Poprawka 41-22 (IMO, 2022). <u>WYKAZ SKRÓTÓW I AKRONIMÓW:</u> Wykaz skrótów i akronimów, które mogą zostać użyte (choć nie są niezbędnie stosowane) w tej karcie charakterystyki: · REACH: Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. · GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów z Organizacja narodów zjednoczonych (ONZ). · CLP: Rozporządzenie europejskie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. · EINECS: Europejski spis istniejących substancji chemicznych. · ELINCS: Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych. · CAS: Serwis abstraktów chemicznych (Oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego). · UVCB: Substancja o nieznanym lub zmiennym składzie, produkty reakcji kompleks lub materiały biologiczne. · SVHC: Substancje wzбудzające szczególnie duże obawy. · PBT: Trwałe, mające zdolność do biokumulacji i toksyczne substancje. · vPvB: Substancje o bardzo dużej trwałości i bardzo dużej zdolności do bioakumulacji. · VOC: Lotne związki organiczne (LZO). · DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian (pochodny poziom niepowodujący skutków) (REACH). · PNEC: Przewidywane stężenie bez wpływu (przewidywane stężenie niepowodujące zmian) (REACH). · LC50: Stężenie śmiertelne, 50 procent. · LD50: Dawka śmiertelna, 50 procent. · ONU: Organizacja narodów zjednoczonych. · ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. · RID: Przepisy dotyczące międzynarodowego transportu kolejami towarów niebezpiecznych.
------	---



AMPERE - VARNISH ROAD MARKING PAINT 5KG

Kod : 630197001 / 12436



Wersja: 6

Rewizja: 10/12/2025

Poprzednia aktualizacja: 12/06/2025

Data wydrukowania: 10/12/2025

- IMDG: Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych.
- IATA: Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego.
- ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

PODSTAWY PRAWNE KARTA CHARAKTERYSTYKI:

Karta Charakterystyki zgodnie z Artykułem 31 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. nr 215/2007 poz.1588) (REACH) i Załącznik Rozporządzenie (WE) nr 2020/878.

OPIS: **ALTUALIZAGJA:**

Wersja: 2	25/07/2023
Wersja: 3	05/03/2024
Wersja: 4	17/10/2024
Wersja: 5	12/06/2025
Wersja: 6	10/12/2025

Zmiany wprowadzone w stosunku do poprzedniej karty charakterystyki:

Możliwe zmiany prawne, kontekstowe, numeryczne, metodologiczne i regulacyjne w stosunku do poprzedniej wersji wyróżniono w niniejszej karcie charakterystyki znakiem #

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Charakterystyki są zgodne z aktualnymi wiadomościami i obowiązującymi prawami EU oraz przepisami obowiązującymi na obszarze RP, natomiast warunki pracyw jakich użytkownicy stosują opisywany produkt, nie są nam znane i znajdują się poza naszą kontrolą. Produkt nie powinien być stosowany w celach odmiennych od wyszczególnionych bez pisemnej instrukcji odnośnie obchodzenia się z nim.Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów ustalonych przez obowiązujące ustawodawstwo.Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Charakterystyki przedstawiają sobą wyłącznie opis wymogów bezpieczeństwa podczas stosowania produktu i nie należy ich uznawać za gwarancję jej właściwości.

Safety Data Sheet (SDS) generated with the 6.0.0.196 version of the JMTCHEM software (www.jmtchemsolutions.com).

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzą z wiarygodnych źródeł. Są opracowane na bazie posiadanej przez nas wiedzy z dnia wskazanego w aktualizacji. Mają one na celu pomoc dla użytkownika i nie mogą być traktowane jako gwarancja.

Warunki lub metody przemieszczania, przechowywania, użytkowania lub usuwania produktu są poza naszą kontrolą i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku straty, szkody lub kosztów spowodowanych przez lub związanych z produktem.

Wszystkie substancje lub mieszanki mogą powodować nieznane zagrożenia i powinny być użytkowane z należyłą ostrożnością. Nie możemy zagwarantować, że zagrożenia są opisane wyczerpująco.

Niniejsza karta została sporządzona i winna być stosowana wyłącznie do tego produktu. Jeżeli produkt użytkowany jest jako składnik innego produktu, znajdujące się tu informacje mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza karta w żadnym przypadku nie zwalnia użytkownika z konieczności przestrzegania wszystkich przepisów ustaw, rozporządzeń oraz przepisów administracyjnych odnoszących się do produktu, bezpieczeństwa, higieny a także ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.